

PŘÍRUBA KRKOVÁ DIN 2633, EN 1092-1 WELD - Pevná, nerez 1.4571, EN 1092-1 navařovací PN16

Kód produktu: 33176



- Pracovní teplota: -60°C až +550°C
- Materiál produktu: DIN 1.4571 / AISI 316Ti (X6CrNiMoTi17-12-2)
- Materiál těsnění: -
- Médium: Silné kyseliny a koncentrované chemikálie
- Norma výrobku: EN 1092-1, DIN 2633
- Použití produktu: Všeobecný průmysl
- Zkrácená poznámka: Titanem stabilizovaná austenitická antikorozi ocel.

Tato jakost nerezové oceli má nízkou magnetizaci, vynikající svařovací vlastnosti! Odolnost proti mezikrystalové korozi není svařováním ovlivněna.

Varianty zboží

Objednací kód	Roztečná kružnice	Provozní tlak	Série	Balení [MJ]	Hmotnost	Poznámka	Vnější průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FVP025-WELD-1.4571	85	16 bar	PN 16 DIN 2633	1	1,2 kg	*D-weld-33,7 mm	115 mm	ks	817,00 Kč	●
FVP032-WELD-1.4571	100	16 bar	PN 16 DIN 2633	1	1,7 kg	*D-weld-42,4 mm	140 mm	ks	1 260,00 Kč	●
FVP040-WELD-1.4571	110	16 bar	PN 16 DIN 2633	1	1,9 kg	*D-weld-48,3 mm	150 mm	ks	1 260,00 Kč	●
FVP050-WELD-1.4571	125	16 bar	PN 16 DIN 2633	1	2,5 kg	*D-weld-60,3 mm	165 mm	ks	1 428,00 Kč	●
FVP080-WELD-1.4571	160	16 bar	PN 16 DIN 2633	1	3,9 kg	*D-weld-88,9 mm	200 mm	ks	2 337,00 Kč	●
FVP100-WELD-1.4571	180	16 bar	PN 16 DIN 2633	1	4,5 kg	*D-weld-114,3 mm	220 mm	ks	3 080,00 Kč	●