

60030 - SPOJKA PŘÍMÁ IG/ SS - Nerezová přípojka s vnitřním závitem, -15°C/+190°C

Kód produktu: 52850



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -15°C až +190°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 316L/1.4401
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, NSF
- Vlastnosti: -0,99 bar až 20 bar
- Použití produktu: Pro korozivní kapaliny v agresivním prostředí - chemický, petrochemický, farmacie, automobilní prům.
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP nerez 60000
- Materiál vnitřní: AISI 316L
- Materiál vnější: DIN 1.4401

60000 série je plně z nerezové oceli AISI 316L. Rychlé připojení a odpojení pomocí nástrčného systému Push-In. Koncovka pro korozivní kapaliny používané v agresivním prostředí. Je ideální pro přímý kontakt s potravinami a tekutinami. Lze použít i ve slaném prostředí, na strojích, které vyžadují časté mytí s agresivními čisticími prostředky. Vhodný pro zemědělský, hornický, chemický, petrochemický, farmaceutický odvětví. NSF: Tato norma stanoví minimální požadavky na ochranu potravin a sanitaci na materiály, výrobu a konstrukci pro zařízení a manipulaci s potravinami a jejich zpracování, které nejsou plně pokryty jinými individuálními normami.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závít	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Celková délka	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
6003000001	*D4	G 1/8"	20 bar	99 kPa	13	8,5 mm	25,0 mm mm	0,025 kg	1/5	ks	356,60 Kč	●
6003000003	*D6	G 1/8"	20 bar	99 kPa	13	8,5 mm	26,0 mm mm	0,027 kg	1/5	ks	356,60 Kč	●
6003000004	*D6	G 1/4"	20 bar	99 kPa	16	11,0 mm	29,5 mm mm	0,027 kg	1/5	ks	391,90 Kč	●
6003000005	*D8	G 1/8"	20 bar	99 kPa	15	8,5 mm	27,0 mm mm	0,027 kg	1/5	ks	388,90 Kč	●
6003000006	*D8	G 1/4"	20 bar	99 kPa	17	11,0 mm	29,5 mm mm	0,029 kg	1/5	ks	447,50 Kč	●