

WATER RYCHLOSPOJKA IG SS DN 13 - Nerezová rychlospojka s vnitřním závitem pro oplachování, PN 35 bar, do +95°C

Kód produktu: 34264



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305
- Médium: Voda s čistícími prostředky / pára
- Pracovní teplota: 0°C až +95°C
- Norma výrobku: VO (EG) 1935/2004, DVGW W 270, DVGW W 534
- Použití produktu: Pro čistící aplikace v potravinářském průmyslu atd.
- Materiál těsnění: EPDM
- Vlastnosti: S patentovaným automatickým bezpečnostním uzamykacím mechanismem

Jednoruční rychlospojky DN 13 z nerezové oceli 1.4305 s patentovaným automatickým bezpečnostním uzamykacím mechanismem. Konstrukce nuceného vedení s vizuálním kódováním na pojistné objímce. Hygienické hladké povrchy zabráňující usazování nečistot O-kroužky podle potravinářského sektoru (VO (EG) 1935/2004) a pro sektor pitné vody (podle elastomerová vodící čára, DVGW W 270, DVGW W 534) Pro čistící aplikace v potravinářském průmyslu atd. (Voda s čistícími prostředky / pára) Volitelně s přímými, jednoduchými nebo dvojitými uzavíracími ventily. Verze s dodatečným těsněním O-kroužkem na připojovacím portu, aby se zabránilo úniku při vysokoteplotních aplikacích

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Šířka	Balení [MJ]	Hmotnost	Vnitřní závit	Celková délka	DN	Šestihran	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESHGTE12I-HE	35 bar	34 mm	1	0,238 kg	G 1/2"	69,5 mm	13 mm	27	ks	2 305,00 Kč	●
ESHGTE34I-HE	35 bar	34 mm	1	0,244 kg	G 3/4"	69,5 mm	13 mm	32	ks	2 305,00 Kč	●