

WATER RYCHLOSPOJKA TRN SS DN 13 - Nerezová rychlospojka trn pro oplachování, PN 35 bar, do +95°C

Kód produktu: 34263



- Výrobce: **LUDECKE**
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305
- Médium: Voda s čisticími prostředky / pára
- Pracovní teplota: 0°C až +95°C
- Norma výrobku: VO (EG) 1935/2004, DVGW W 270, DVGW W 534
- Použití produktu: Pro čisticí aplikace v potravinářském průmyslu atd.
- Materiál těsnění: EPDM
- Vlastnosti: S patentovaným automatickým bezpečnostním uzamykacím mechanismem

Jednoruční rychlospojky DN 13 z nerezové oceli 1.4305 s patentovaným automatickým bezpečnostním uzamykacím mechanismem. Konstrukce nuceného vedení s vizuálním kódováním na pojistné objímce. Hygienické hladké povrchy zabraňující usazování nečistot O-kroužky podle potravinářského sektoru (VO (EG) 1935/2004) a pro sektor pitné vody (podle elastomerová vodící čára, DVGW W 270, DVGW W 534) Pro čisticí aplikace v potravinářském průmyslu atd. (Voda s čisticími prostředky / pára) Volitelně s přímými, jednoduchými nebo dvojíty uzavíracími ventily. Verze s dodatečným těsněním O-kroužkem na připojovacím portu, aby se zabránilo úniku při vysokoteplotních aplikacích

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Šířka	Balení [MJ]	Určeno na hadici [mm]	Celková délka	DN	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESHGTE13TPH	35 bar	34 mm	1	13	98 mm	13 mm	0,224 kg	ks	2 200,00 Kč	●
ESHGTE19TPH	35 bar	34 mm	1	19	93 mm	13 mm	0,257 kg	ks	2 220,00 Kč	●