

34175 TÜV POJISTNÝ VENTIL AIR/AG-MS - Pojistné ventily jsou nastavené, zaplombované

Kód produktu: 34175



MS 58 MS 58 NI

- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: MS / MS-ni
- Materiál těsnění: FKM (Viton), PTFE pro tlak 25 bar a vyšší
- Médium: Tlakový vzduch, plyny
- Použití produktu: Pevně nastavené, zaplombované pojistné ventily volně vyfukující přetlak
- Zkrácená poznámka: * - reakční (nastavený tlak je udeven tabulkou)
- Materiál vnější: Mosaz
- Materiál vnitřní: Mosaz

Médium: Stlačený vzduch, nejedovaté nebo nehořlavé plyny. Ventily lze dodat i z nerez 1.4571 nebo 1.4408. Ventily jsou plombovány zkušebnou TÜV, před objednávkou vyžádejte certifikát do poznámky k objednávce!



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Šestihran	Provozní tlak	Provedení	Hmotnost	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SV14-8-6MS-183	8 mm	G 1/4"	17	*6 bar	165 m3/min.	0,07 kg	MS 58	ks	452,00 Kč	●
SV14-8-6MS-NI-183	8 mm	G 1/4"	17	*6 bar	165 m3/min.	0,07 kg	MS58 NI	ks	528,00 Kč	●
SV14-8-10MS-183	8 mm	G 1/4"	17	*10 bar	261 m3/min.	0,07 kg	MS 58	ks	452,00 Kč	●
SV14-8-10MS-NI-183	8 mm	G 1/4"	17	*10 bar	261 m3/min.	0,07 kg	MS58 NI	ks	528,00 Kč	●
SV14-8-8MS-183	8 mm	G 1/4"	17	*8 bar	165 m3/min.	0,07 kg	MS 58	ks	452,00 Kč	●
SV14-8-8MS-NI-183	8 mm	G 1/4"	17	*8 bar	165 m3/min.	0,07 kg	MS58 NI	ks	528,00 Kč	●
SV38-8-8MS-183	8 mm	G 1/2"	20	*8 bar	213 m3/hod.	0,095 kg	MS 58	ks	558,00 Kč	●
SV38-8-11MS-183	10 mm	G 3/8"	20	*11 bar	285 m3/hod.	0,095 kg	MS 58	ks	558,00 Kč	●
SV38-8-11MS-NI-183	10 mm	G 3/8"	20	*11 bar	285 m3/hod.	0,095 kg	MS58 NI	ks	726,00 Kč	●
SV38-8-12MS-183	10 mm	G 3/8"	20	*12 bar	308 m3/hod.	0,095 kg	MS 58	ks	560,00 Kč	●
SV12-8-2,5MS-183	8 mm	G 1/2"	24	*2,5 bar	81 m3/hod.	0,115 kg	MS 58	ks	558,00 Kč	●
SV12-8-6MS-183	8 mm	G 1/2"	24	*6 bar	165 m3/hod.	0,115 kg	MS 58	ks	558,00 Kč	●

SV12-8-6MS-NI-183	8 mm	G 1/2"	24	*6 bar	213 m3/hod.	0,115 kg	MS58 NI	ks	726,00 Kč	
SV12-8-8MS-183	8 mm	G 1/2"	24	*6 bar	213 m3/hod.	0,115 kg	MS 58	ks	558,00 Kč	
SV12-8-8MS-NI-183	8 mm	G 1/2"	24	*6 bar	213 m3/hod.	0,115 kg	MS58 NI	ks	726,00 Kč	
SV12-8-16MS-183	8 mm	G 1/2"	24	*16 bar	404 m3/hod.	0,14 kg	MS 58	ks	560,00 Kč	
SV12-10-10MS-183	10 mm	G 1/2"	27	*10 bar	445 m3/hod.	0,24 kg	MS 58	ks	688,00 Kč	