

NEOPREN PEGASUS CR WHITE 100% CR - Pryž 65°ShA bez vložky odolná stárnutí a chemikáliím, šíře 1400 mm, 5 MPa (-35° / +120°C)

Kód produktu: 20360

NOVINKA



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -35°C až +120°C
- Materiál produktu: CR - neoprén 100%
- Materiál vnitřní: CR
- Tvrdost: 65° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Pevnost: 50 kg/cm2 (5 MPa) dle DIN 53504
- Tažnost: 250% dle DIN 53504
- Norma výrobku: Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS
- Měrná hmotnost: 1,45 g/cm3 dle DIN 53508
- Použití produktu: Pryže s vysokou odolností proti stárnutí a chemickou odolností
- Vlastnosti: Stlačitelnost dleASTM D395 B 30% (70°C/24 Hod.)
- Vnější barva: Bílá
- Zkrácená poznámka: Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev. Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.
- Médium: Oleje, glykoly, líh, neoxidující kyseliny



Pryž s obsahem 100% Neoprenu s vynikajícími mechanickými vlastnostmi - vysoká teplotní odolnost, neporézní pryž, odolnost vůči stárnutí, ozónu a povětrnostním vlivům, odolnost vůči olejům, chladicím kapalinám, lihům, neoxidujícím kyselinám a rozpouštědlům. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Počet vložek	Šířka	Délka	Balení [m2]	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
001/140-J0065-202	1 mm	--	1400 mm	20 m	28	28	1,45 kg	m2	660,00 Kč	●
1,5/140-J0065-202	1,5 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	2,18 kg	m2	969,00 Kč	●
002/140-J0065-202	2 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	2,9 kg	m2	1 040,00 Kč	●
003/140-J0065-202	3 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	4,35 kg	m2	1 581,00 Kč	●