

MATICE ZÁTKA IG- NPT OCELOVÁ - Pozinkovaná se závitem NPT do 345 Bar

Kód produktu: 52728



- Pracovní teplota: -40°C až +300°C
- Bezpečnost: *4 : 1
- Materiál produktu: Ocel, galvanicky potažená
- Médium: Oleje, voda, vzduch, chemické kapaliny
- Použití produktu: Závítová ucpávka s palcovým závitem NPT
- Materiál vnitřní: Ocel

*PN=Směrné hodnoty zjištěné při testech s hydraulickým olejem se 4 násobným bezpečnostním faktorem. (V případě potřeby konzultujte maximální tlak v jednotlivých případech).

Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Série	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
VK-18NPT/FE-ZN-183	G 1/8"	*PN345 bar	13	Pozink	0,027 kg	1	ks	127,00 Kč	●
VK-14NPT/FE-ZN-183	G 1/4"	*PN275 bar	16	Pozink	0,039 kg	1	ks	132,00 Kč	●
VK-38NPT/FE-ZN-183	G 3/8"	*PN210 bar	19	Pozink	0,044 kg	1	ks	184,00 Kč	●
VK-12NPT/FE-ZN-183	G 1/2"	*PN210 bar	24	Pozink	0,12 kg	1	ks	298,00 Kč	●
VK-34NPT/FE-ZN-183	G 3/8"	*PN170 bar	30	Pozink	0,165 kg	1	ks	376,00 Kč	●
VK-1/NPT/FE-ZN-183	G 1"	*PN140 bar	36	Pozink	0,32 kg	1	ks	690,00 Kč	●
VK-54/NPT/FE-ZN-183	G 1.1/4"	*PN80 bar	45	Pozink	0,47 kg	1	ks	1 058,00 Kč	●
VK-32/NPT/FE-ZN-183	G 1.1/2"	*PN70 bar	52	Pozink	0,7 kg	1	ks	1 504,00 Kč	●
VK-2/NPT/FE-ZN-183	G 2"	*PN70 bar	65	Pozink	0,9 kg	1	ks	2 491,00 Kč	●