

ZÁVITOVÁ REDUKCE NPT NEREZ -AG-NPT/IG BSP - Nerezová přechodka AG-NPT/IG PN 40 Bar

Kód produktu: 33185



- Pracovní teplota: -40°C až +300°C
- Materiál produktu: Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)
- Médium: Kapaliny, plyny
- Norma výrobku: Kompatibilní s RoHs
- Použití produktu: Závitový přechod NPT /BSP
- Zkrácená poznámka: Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům.

Použití především pro agresivní média nebo potravinářský průmysl (všechny tekutiny v agresivním prostředí). Chemická odolnost: Vhodné: proti korozi, středně silným kyselinám a louhům, do přímořského prostředí, pro styk s potravinami a pokrmý. Nevhodné - proti kyselině dusičné a nitrosním plynům.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RAG18NPT-IG18/SS-183	NPT 1/8"	G 1/8"	PN40 bar	14	Ld=15 mm mm	0,018 kg	1	ks	248,00 Kč	●
RAG14NPT-IG14/SS-183	NPT 1/4"	G 1/4"	PN40 bar	17	Ld=17 mm mm	0,028 kg	1	ks	279,00 Kč	●
RAG38NPT-IG38/SS-183	NPT 3/8"	G 3/8"	PN40 bar	19	Ld=17 mm mm	0,028 kg	1	ks	329,00 Kč	●
RAG12NPT-IG12/SS-183	NPT 1/2"	G 1/2"	PN40 bar	24	Ld=24 mm mm	0,06 kg	1	ks	462,00 Kč	●
RAG34NPT-IG34/SS-183	NPT 3/4"	G 3/4"	PN40 bar	32	Ld=22 mm mm	0,11 kg	1	ks	765,00 Kč	●