

ZVA2 -GRV Výdejní rekuperační pistole Slimline 2 - Výdejní pistole s aktivní rekuperací par (Certif. ATEX II 1G)

Kód produktu: 34369



GRV



GRV 4



ZVA2-GRV-3-IG34

- Výrobce: **Elaflex**
- Pracovní teplota: -20°C až +55°C
- Materiál produktu: Antikorozní materiál, trubice z hliníkové slitiny, plastové držadlo
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Benzíny včetně Etanolu E85
- Norma výrobku: EN 13012:2001; SIRA 03ATEX9487U; TÜV: P-TÜ7-01930
- Použití produktu: Veřejné čepací stanice s výdejními pistolemi (-20°/+55°C)
- Vodivost: ATEX II 1G = TPS 19 103415 0002 U
- Zkrácená poznámka: Pracovní tlak 0,5 až 3,5 bar

Vlastnosti a výhody: Tryska pro rekuperaci výparů pro benzín, také se směsmi etanolu. Plně integrovaný parní regulační ventil GRV (on/off) nebo GRVP (proporcionální ventil) dle vašeho výběru. Proporcionální ventil GRVP jsou plně integrované a není třeba je přidávat na délce trysky. Všechny pistole této skupiny mají koncový průměr tzv. *OD 21 - (velikost trubky hrdla nádrže). Vylepšené vypínání - Nová „inteligentní ventilová kuželka“ minimalizuje tlakové špičky a chrání dávkovací systém. Kuželka také zajišťuje zlepšené uzavření i při náročných provozních podmínkách, jako je odpařování nebo pění paliv. Barevné produktové pouzdro, které se snadno nasazuje, umožňuje jasnou identifikaci druhu paliva nebo označení trysky firemními barvami.

Varianty zboží

Objednací kód	Přípoj. závit	Provozní tlak	Série	Ovládání	JS	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ZVA2-GRV-3-IG34	M34x1,5	3 bar	Rukojeť GRV 3	Bez magnetu	16 mm	1,25 kg	1	ks	15 300,00 Kč	●
ZVA2-GRV4-IG.M34	M 34x1,5	3 bar	Rukojeť GRV 4	Bez magnetu	16 mm	2,2 kg	1	ks	15 300,00 Kč	●
ZVA2-GRV-3M-IG.M34	M34x1,5	3 bar	Rukojeť GRV 3 Mag.	Magnet	16 mm	1,25 kg	1	ks	15 300,00 Kč	●
ZVA2-GRV-4M-IG.M34	M34x1,5	3 bar	Rukojeť GRV 4 Mag.	Magnet	16 mm	1,25 kg	1	ks	16 200,00 Kč	●
ZVA2-GRV-8MRM-IG.M34	M34x1,5	3 bar	Rukojeť GRV 8 Mrm	Rm kulatý	16 mm	1,25 kg	1	ks	16 350,00 Kč	●