

Automatická výdejní pistole ZVA 1.1 GR TD - Pro rozpouštědla, korozivní média nebo paliva IG 1",0,5- 4 Bar

Kód produktu: 33187



- Výrobce: **Elaflex**
- Pracovní teplota: -20°C až +55°C
- Materiál produktu: Eloxovaný hliník- hubice ER242.1
- Materiál těsnění: Viton
- Maximální průtok: 60 l/min.
- Médium: Estery, ketony, ředidla, paliva, apod.
- Norma výrobku: TPS 19 ATEX 103415 0002 U., zóna II 1G
- Použití produktu: Výdejní pistole pro chemický průmysl,60 l/min.
- Zkrácená poznámka: Membrána z teflonu (PTFE)

Ocelové díly jsou nahrazeny nerezovou ocelí. Páka s modrým rilsanovým potažením (plast). Odolné také: Toulén, Xylol, tetrachlormethan, methylenchloridy, alkoholy a metanoly (M100), ester kyseliny octové apod. Jiné chemikálie jako oxidační činidla nebo kyselina karbolová a další agresivní chemikálie jsou dle koncentrace a provozního tlaku potřebné konzultovat s výrobcem. Tabulka chemických odolností viz originální katalogový list.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Přípoj. závit	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ZVA2-1.1RG-TD-IG1	19 mm	IG 1" (otočný)	0,5 - 4 Bar bar	Trubice=185 mm	1,6 kg	1	ks	16 800,00 Kč	●