

ÚHLOVÁ RYCHLE ROTUJÍCÍ SPOJKA AG (AR) - Push-In připojení hadice 0° až +60°C /1200 ot./min.

Kód produktu: 52863



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58, vnitřní břity nerez
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Vlastnosti: 1200 ot./min. (1000 ot./min. u závitu 3/8 nebo 1/2")
- Použití produktu: Robotická automatizace procesů
- Zkrácená poznámka: Materiál kartuše: poniklovaný zinek

Funkční princip: Otočné šroubení (se dvěma kuličkovými ložisky) lze použít, když má být proud vzduchu veden do rychloběžného hřídele. Výhody: účinně je zabráněno poškození hadice v případě častého kroucení, možná velmi vysoká rychlost otáčení, nízká cena. Pozor: Při montáži se používají pouze těsnění a maziva bez silikonu!



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Série	Poznámka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSRHL-186-183	*D6	R 1/8"	10 bar	95 kPa	R-Kuž.PTFE	1200 ot/min.	0,05 kg	ks	533,00 Kč	●
IQSRHL-188-183	*D8	R 1/8"	10 bar	95 kPa	R-Kuž.PTFE	1200 ot/min.	0,05 kg	ks	635,50 Kč	●
IQSRHL-186G-183	*D6	G 1/8"	10 bar	95 kPa	G-okroužek	1200 ot/min.	0,049 kg	ks	760,00 Kč	●
IQSRHL-146-183	*D6	R 1/4"	10 bar	95 kPa	R-Kuž.PTFE	1200 ot/min.	0,06 kg	ks	533,00 Kč	●
IQSRHL-146G-183	*D6	G 1/4"	10 bar	95 kPa	G-okroužek	1200 ot/min.	0,055 kg	ks	760,00 Kč	●
IQSRHL-188G-183	*D8	G 1/8"	10 bar	95 kPa	G-okroužek	1200 ot/min.	0,05 kg	ks	924,00 Kč	●
IQSRHL-148G-183	*D8	G 1/4"	10 bar	95 kPa	G-okroužek	1200 ot/min.	0,055 kg	ks	924,00 Kč	●
IQSRHL-3810G-183	*D10	G 3/8"	10 bar	95 kPa	G-okroužek	1000 ot/min.	0,115 kg	ks	1 240,00 Kč	●
IQSRHL-3812G-183	*D12	G 3/8"	10 bar	95 kPa	G-okroužek	1000 ot/min.	0,125 kg	ks	1 240,00 Kč	●
IQSRHL-1212G-183	*D12	G 1/2"	10 bar	95 kPa	G-okroužek	1000 ot/min.	0,13 kg	ks	1 608,00 Kč	●