

01F FLUID SOL Ø10- 2/2 NC PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID - Ventily zavřené bez proudu, řízení kapalin 0-40 Bar (-10/+90°C)

Kód produktu: 34500



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Materiál vnitřní: Mosaz
- Materiál těsnění: Volitelné
- Použití produktu: Volitelné vrtání, závitů a typ napětí AC/DC včetně výkonu
- Médium: Voda, kapaliny, pára

Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1. Napětí, 2. Výkon (W), 3. Řízený průtok (m3/hod.), 4. Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5. Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např.: NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva, EPDM - horká voda a pára. 6. Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm). Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	DN	Regulace	O-kroužek	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01F02115N0	G 1/8"	0-40 bar	1,5 mm	60 l/hod.	NBR	0,235 kg	ks	477,00 Kč	●
01F02115V0	G 1/8"	0-40 bar	1,5 mm	60 l/hod.	VITON	0,235 kg	ks	508,00 Kč	●
01F02115E0	G 1/8"	0-40 bar	1,5 mm	60 l/hod.	EPDM	0,235 kg	ks	506,00 Kč	●
01F02102N0	G 1/8"	0-40 bar	2 mm	90 l/hod.	NBR	0,235 kg	ks	477,00 Kč	●
01F02102V0	G 1/8"	0-40 bar	2 mm	90 l/hod.	VITON	0,235 kg	ks	508,00 Kč	●
01F02102E0	G 1/8"	0-40 bar	2 mm	90 l/hod.	EPDM	0,235 kg	ks	506,00 Kč	●
01F02125N0	G 1/8"	0-30 bar	2,5 mm	150 l/hod.	NBR	0,235 kg	ks	477,00 Kč	●
01F02125V0	G 1/8"	0-30 bar	2,5 mm	150 l/hod.	VITON	0,235 kg	ks	508,00 Kč	●
01F02125E0	G 1/8"	0-30 bar	2,5 mm	150 l/hod.	EPDM	0,235 kg	ks	506,00 Kč	●

01F02103N0	G 1/8"	0-16 bar	3 mm	200 l/hod.	NBR	0,235 kg	ks	477,00 Kč	●
01F02103V0	G 1/8"	0-16 bar	3 mm	200 l/hod.	VITON	0,235 kg	ks	506,00 Kč	●
01F02103E0	G 1/8"	0-16 bar	3 mm	200 l/hod.	EPDM	0,235 kg	ks	506,00 Kč	●
01F02104N0	G 1/8"	0-8 bar	4 mm	300 l/hod.	NBR	0,235 kg	ks	477,00 Kč	●
01F02104V0	G 1/8"	0-8 bar	4 mm	300 l/hod.	VITON	0,235 kg	ks	508,00 Kč	●
01F02104E0	G 1/8"	0-8 bar	4 mm	300 l/hod.	EPDM	0,235 kg	ks	506,00 Kč	●
01F03115N0	G 1/4"	0-40 bar	1,5 mm	60 l/hod.	NBR	0,24 kg	ks	522,00 Kč	●
01F03115V0	G 1/4"	0-40 bar	1,5 mm	60 l/hod.	VITON	0,24 kg	ks	553,00 Kč	●
01F03115E0	G 1/4"	0-40 bar	1,5 mm	60 l/hod.	EPDM	0,24 kg	ks	548,00 Kč	●
01F03102N0	G 1/4"	0-40 bar	2 mm	90 l/hod.	NBR	0,24 kg	ks	522,00 Kč	●
01F03102V0	G 1/4"	0-40 bar	2 mm	90 l/hod.	VITON	0,24 kg	ks	553,00 Kč	●
01F03102E0	G 1/4"	0-40 bar	2 mm	90 l/hod.	EPDM	0,24 kg	ks	548,00 Kč	●
01F03125N0	G 1/4"	0-30 bar	2,5 mm	150 l/hod.	NBR	0,242 kg	ks	522,00 Kč	●
01F03125V0	G 1/4"	0-30 bar	2,5 mm	150 l/hod.	VITON	0,242 kg	ks	553,00 Kč	●
01F03125E0	G 1/4"	0-30 bar	2,5 mm	150 l/hod.	EPDM	0,242 kg	ks	548,00 Kč	●
01F03103N0	G 1/4"	0-16 bar	3 mm	200 l/hod.	NBR	0,242 kg	ks	522,00 Kč	●
01F03103V0	G 1/4"	0-16 bar	3 mm	200 l/hod.	VITON	0,315 kg	ks	553,00 Kč	●
01F03103E0	G 1/4"	0-16 bar	3 mm	200 l/hod.	EPDM	0,315 kg	ks	548,00 Kč	●
01F03104N0	G 1/4"	0-8 bar	4 mm	300 l/hod.	NBR	0,33 kg	ks	522,00 Kč	●
01F03104V0	G 1/4"	0-8 bar	4 mm	300 l/hod.	VITON	0,33 kg	ks	553,00 Kč	●
01F03104E0	G 1/4"	0-8 bar	4 mm	300 l/hod.	EPDM	0,33 kg	ks	548,00 Kč	●