

# 2/2 SOLENOIDOVÝ VENTIL MS/\*\* - Řízení průtoku DN 15-25 pro kapaliny do 10 Bar (-10/+80/+130°C)

Kód produktu: 34501



- Materiál těsnění: Volitelné
- Médium: Voda, vzduch, plyny, kapaliny, pára, chemikálie
- Pracovní teplota: -10°C až 80°C
- Použití produktu: Ventily se zamontovanými cívkami pro konkrétní napětí
- Zkrácená poznámka: Teplota média / Viton-10/+130°C, EPDM - 10/+120°C
- Materiál vnitřní: Mosaz

Pozor: Tyto ventily se zásadně dodávají s cívkou a konektorem! Ventily potřebují pro otevření nebo zavření diferenci tlaku mezi vstupem a výstupem ventilu i přesto, že je ovládáte elektrickým proudem. Pokud na výstupu ventilu se nespotřebává žádné médium nebo jen málo média, tak ventil již nefunguje (neotvírá a nezavírá spolehlivě). Standardní napětí 230 V/ AC, nebo 24 V(=) / DC. Jiné napětí: 12V=, 48V AC, 115 V AC nebo 48V DC na základě poptávek. Velikosti závitů od 1/8" po 2" couly IG a rozmanitost napětí představují asi 200 různých kombinací této řady!

## Varianty zboží

| Objednací kód    | DN    | Provozní tlak | Série   | Vnitřní závit | Hmotnost | Regulace   | Ventil | O- kroužek | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|------------------|-------|---------------|---------|---------------|----------|------------|--------|------------|----|-------------------|-------|
| MC210NBR24V=183  | 25 mm | 0,3-16 bar    | 24V=    | G 1"          | 1,2 kg   | 160 l/min. | 2/2 NC | NBR        | ks | 2 081,00 Kč       | ●     |
| MO210NBR24V=183  | 25 mm | 0,3-16 bar    | 24V=    | G 1"          | 1,2 kg   | 160 l/min. | 2/2 NO | NBR        | ks | 3 105,00 Kč       | ●     |
| MO210NBR230V-183 | 25 mm | 0,3-16 bar    | 230V AC | G 1"          | 1,2 kg   | 160 l/min. | 2/2 NO | NBR        | ks | 3 105,00 Kč       | ●     |
| MO210VIT230V-183 | 25 mm | 0,3-16 bar    | 230V AC | G 1"          | 1,2 kg   | 160 l/min. | 2/2 NO | VITON      | ks | 4 576,00 Kč       | ●     |
| ZS10NBR12V=183   | 25 mm | 0 až 6 bar    | 12V=    | G 1"          | 1,7 kg   | 171 l/min. | 2/2 NC | NBR        | ks | 2 081,00 Kč       | ●     |
| ZS10NBR230V-183  | 25 mm | 0-10 bar      | 230V AC | G 1"          | 1,6 kg   | 171 l/min. | 2/2 NC | NBR        | ks | 2 205,00 Kč       | ●     |
| ZS10VIT230V-183  | 25 mm | 0-10 bar      | 230V AC | G 1"          | 1,6 kg   | 171 l/min. | 2/2 NC | VITON      | ks | 2 270,00 Kč       | ●     |
| ZS10EPDM230V-183 | 25 mm | 0-10 bar      | 230V AC | G 1"          | 1,6 kg   | 171 l/min. | 2/2 NC | EPDM       | ks | 2 260,00 Kč       | ●     |