GUILLEMIN PP LOCK AG - Polypropylénová rychlospojka s vnějším G závitem

Kód produktu: 31306

- Pracovní teplota: -20°C až +65°C
- Materiál produktu: PP - polyetylén
- Materiál těsnění: EPDM, bílé
- Médium: Chemické roztoky, kapaliny, inertní plny
- Použití produktu: Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.

Standardní těsnění je z EPDM. Pro agresivní chemická média lze vyměnit za Vitonové (FKM). Níže v souvisejících výrobcích nebo sekci Guillemin naleznete jiné těsnění také SILIKON nebo oleji vzdorné NBR.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GU40AG32/PP	40 mm	G 1.1/2"	16 bar	0,153 kg	1	ks	156,20 Kč	●
GU50AG2/PP	50 mm	G 2"	16 bar	0,273 kg	1	ks	226,00 Kč	●
GU80ZAG3/PP	80 mm	G 3"	16 bar	0,35 kg	1	ks	312,00 Kč	●
GU100ZAG4/PP	100 mm	G 4"	16 bar	0,412 kg	1	ks	640,00 Kč	●