

Guillemín PP Lock IG - Polypropylénová rychlospojka s vnitřním G závitem

Kód produktu: 31307



- Pracovní teplota: -20°C až +65°C
- Materiál produktu: PP - polyetylén
- Materiál těsnění: EPDM, bílé
- Médium: Chemické roztoky, kapaliny, inertní plyny
- Použití produktu: Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.

Standardní těsnění je z EPDM. Pro agresivní chemická média lze vyměnit za Vitonové (FKM). Níže v souvisejících výrobcích nebo sekci Guillemín naleznete jiné těsnění také SILIKON nebo oleji vzdorné NBR.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [M]	O-kroužek	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GU40ZIG32/PP	40 mm	G 1.1/2"	16 bar	0,153 kg	1	EPDM	ks	296,00 Kč	●
GU50ZIG2/PP	50 mm	G 2"	16 bar	0,19 kg	1	EPDM	ks	331,00 Kč	●
GU80ZIG3/PP	80 mm	G 3"	16 bar	0,21 kg	1	EPDM	ks	432,00 Kč	●
GU100ZIG4/PP	100 mm	G 4"	16 bar	0,29 kg	1	EPDM	ks	703,80 Kč	●