


01F FLUID SOL Ø10- 2/2 NO PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID - Ventily otevřené bez proudu, řízení kapalin 0-18 Bar (-10/+90°C)

Kód produktu: 34502



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+130)
- Materiál vnitřní: Mosaz
- Materiál těsnění: Volitelné
- Použití produktu: Volitelné vrtání, závitů a typ napětí AC/DC včetně výkonu
- Médium: Voda, kapaliny, pára

Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1. Napětí, 2. Výkon (W), 3. Řízený průtok (m3/hod.), 4. Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5. Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např.: NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva, EPDM - horká voda a pára. 6. Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm). Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.



Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	DN	Regulace	O- kroužek	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01F02215N0	G 1/8"	0-18 bar	1,5 mm	60l/hod.(cSt)25	NBR	0,235 kg	ks	741,00 Kč	●
01F02215V0	G 1/8"	0-18 bar	1,5 mm	60l/hod.(cSt)25	Viton	0,235 kg	ks	773,00 Kč	●
01F02215E0	G 1/8"	0-18 bar	1,5 mm	60l/hod.(cSt)25	EPDM	0,235 kg	ks	767,00 Kč	●
01F02202N0	G 1/8"	0-10 bar	2 mm	90l/hod.(cSt)37	NBR	0,235 kg	ks	741,00 Kč	●
01F02202V0	G 1/8"	0-10 bar	2 mm	90l/hod.(cSt)37	Viton	0,235 kg	ks	773,00 Kč	●
01F02202E0	G 1/8"	0-10 bar	2 mm	90l/h.(cSt)37	EPDM	0,235 kg	ks	767,00 Kč	●
01F02225N0	G 1/8"	0- 6,5 bar	2,5 mm	150 l/h.(cSt)53	NBR	0,235 kg	ks	741,00 Kč	●
01F02225V0	G 1/8"	0- 6,5 bar	2,5 mm	150 l/h.(cSt)53	Viton	0,235 kg	ks	773,00 Kč	●
01F02225E0	G 1/8"	0- 6,5 bar	2,5 mm	150 l/h.(cSt)53	EPDM	0,235 kg	ks	767,00 Kč	●
01F02203N0	G 1/8"	0- 4,2 bar	3 mm	200 l/h.(cSt)53	NBR	0,235 kg	ks	741,00 Kč	●
01F02203V0	G 1/8"	0- 4,2 bar	3 mm	200 l/hod.(cSt)53	Viton	0,235 kg	ks	773,00 Kč	●
01F03203E0	G 1/8"	0- 4,2 bar	3 mm	200 l/hod.(cSt)53	EPDM	0,235 kg	ks	767,00 Kč	●

01F03204N0	G 1/8"	0- 2,4 bar	4 mm	300 l/h.(cSt)53	NBR	0,235 kg	ks	741,00 Kč	●
01F03204V0	G 1/8"	0- 2,4 bar	4 mm	300 l/h.(cSt)53	Viton	0,235 kg	ks	773,00 Kč	●
01F03215N0	G 1/4"	0-18 bar	1,5 mm	60l/hod.(cSt)25	NBR	0,24 kg	ks	786,00 Kč	●
01F03215V0	G 1/4"	0-18 bar	1,5 mm	60l/hod.(cSt)25	Viton	0,24 kg	ks	817,00 Kč	●
01F03215E0	G 1/4"	0-18 bar	1,5 mm	60l/hod.(cSt)25	EPDM	0,24 kg	ks	812,00 Kč	●
01F03202N0	G 1/4"	0-10 bar	2 mm	90l/hod.(cSt)37	NBR	0,24 kg	ks	786,00 Kč	●
01F03202V0	G 1/4"	0-10 bar	2 mm	90l/hod.(cSt)37	Viton	0,24 kg	ks	817,00 Kč	●
01F03202E0	G 1/4"	0-10 bar	2 mm	90l/hod.(cSt)37	EPDM	0,24 kg	ks	786,00 Kč	●
01F03225N0	G 1/4"	0- 6,5 bar	2,5 mm	150 l/h.(cSt)53	NBR	0,24 kg	ks	741,00 Kč	●
01F03225V0	G 1/4"	0- 6,5 bar	2,5 mm	150 l/h.(cSt)53	Viton	0,24 kg	ks	817,00 Kč	●
01F03203N0	G 1/4"	0- 4,2 bar	3 mm	200 l/h.(cSt)53	NBR	0,24 kg	ks	786,00 Kč	●
01F03203V0	G 1/4"	0- 4,2 bar	3 mm	200 l/h.(cSt)53	Viton	0,24 kg	ks	817,00 Kč	●