

Guillemín PP Lock Trn - Polypropylénová rychlospojka s hadicovým trnem

Kód produktu: 31311



- Pracovní teplota: -20°C až +65°C
- Materiál produktu: PP - polyetylén
- Materiál těsnění: EPDM, bílé
- Médium: Chemické roztoky, kapaliny, inertní plyny
- Použití produktu: Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.

Standardní těsnění je z EPDM. Pro agresivní chemická média lze vyměnit za Vitonové (FKM). Níže v souvisejících výrobcích nebo sekci Guillemín naleznete jiné těsnění také SILIKON nebo oleji vzdorné NBR.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Rozměr vnit. závitu	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GU40T40/PP	40 mm	16 bar	0,16 kg	1	40 mm	1.1/2"	ks	201,00 Kč	●
GU50T50/PP	50 mm	16 bar	0,19 kg	1	40 mm	2"	ks	286,00 Kč	●
GU80T80/PP	80 mm	16 bar	0,21 kg	1	40 mm	3"	ks	399,00 Kč	●
GU100T100/PP	100 mm	16 bar	0,29 kg	1	40 mm	4"	ks	810,00 Kč	●