

FLEXADUR PU-1M O/AE FLEX - Hadice pro odsávání mírně abrazivních mat., odolná hnilobě -30/+80°C, EU 10/2011

Kód produktu: 12166



- Výrobce: **ESPIROFLEX**
- Pracovní teplota: -30°C až +80°C
- Materiál produktu: Polyeter - polyuretan
- Materiál vnitřní: PU - polyuretan
- Materiál vnější: PU - polyuretan
- Spirála: Ocelový drát
- Norma výrobku: 1935/2004, F.D.A., (EU) N° 10/2011
- Médium: Vzduch, prach, oleje
- Vlastnosti: Výborná flexibilita a stlačitelnost, vysoká odolnost otěru, olejovým a benzínovým výparům, UV záření a stárnutí vlivem prostředí.
- Použití produktu: Pro potravinářské použití, vzduch, prach, ropné výpary
- Vnitřní barva: Transparentní
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: Vhodná pro systémy ATEX díky vodivosti spirály.



Hadice na odsávání prachu, kouře, olejových a benzínových par, abrazivního prachu, pilin a hoblin i za přítomnosti vlhkosti. Vhodná pro aplikace ve stavebnictví, potravinářství, farmacii nebo v dřevařském průmyslu. Odvod statické elektřiny je možné řešit uzemněním spirály dle "Stanoviska Státní zkušebny č.210".

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Podtlak	Poloměr ohybu	Balení [M]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
040/1N2-U0080-00087	40 mm	50 kPa	25 mm	10	0,22 kg	m	109,00 Kč	●
045/1N2-U0080-00087	45 mm	45 kPa	25 mm	10	0,225 kg	m	117,00 Kč	●
050/1N2-U0080-00087	50 mm	30 kPa	25 mm	10	0,25 kg	m	120,00 Kč	●
060/1N2-U0080-00087	60 mm	30 kPa	30 mm	10	0,3 kg	m	136,00 Kč	●
070/1N2-U0080-00087	70 mm	20 kPa	35 mm	10	0,335 kg	m	149,40 Kč	●
076/1N2-U0080-00087	76 mm	20 kPa	35 mm	10	0,34 kg	m	156,00 Kč	●
080/1N2-U0080-00087	80 mm	15 kPa	40 mm	10	0,36 kg	m	161,10 Kč	●
090/1N2-U0080-00087	90 mm	15 kPa	45 mm	10	0,38 kg	m	173,00 Kč	●
102/1N2-U0080-00087	100 mm	15 kPa	50 mm	10	0,45 kg	m	199,00 Kč	●
110/1N2-U0080-00087	110 mm	15 kPa	55 mm	10	0,52 kg	m	220,00 Kč	●

120/1N2-U0080-00087	120 mm	15 kPa	60 mm	10	0,56 kg	m	240,00 Kč	●
127/1N2-U0080-00087	127 mm	15 kPa	65 mm	10	0,59 kg	m	255,00 Kč	●
130/1N2-U0080-00087	130 mm	15 kPa	65 mm	10	0,6 kg	m	259,00 Kč	●
140/1N2-U0080-00087	140 mm	15 kPa	65 mm	10	0,65 kg	m	283,00 Kč	●
152/1N2-U0080-00087	150 mm	10 kPa	75 mm	10	0,82 kg	m	325,00 Kč	●
160/1N2-U0080-00087	160 mm	10 kPa	80 mm	10	0,88 kg	m	332,00 Kč	●
180/1N2-U0080-00087	180 mm	10 kPa	90 mm	10	0,99 kg	m	379,00 Kč	●
203/1N2-U0080-00087	200 mm	10 kPa	100 mm	10	1,1 kg	m	435,00 Kč	●
254/1N2-U0080-00087	250 mm	10 kPa	125 mm	10	1,3 kg	m	541,00 Kč	●
280/1N2-U0080-00087	280 mm	6 kPa	140 mm	10	1,7 kg	m	710,00 Kč	●
305/1N2-U0080-00087	305 mm	5 kPa	150 mm	10	1,98 kg	m	750,00 Kč	●
356/1N2-U0080-00087	356 mm	5 kPa	175 mm	10	2,1 kg	m	1 120,00 Kč	●