

01F FLUID SOL Ø10- 3/2 NC PŘÍMO OVLÁDANÝ SOL. S ODVĚTRÁNÍM - Ventily zavřené bez proudu, řízení kapalin 0-18 Bar (-10/+90°C)

Kód produktu: 34503



SERIE 01F

3/2 NC 1/8" 1/4"

- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Materiál vnitřní: Mosaz
- Materiál těsnění: Volitelné
- Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu
- Médium: Voda, kapaliny, pára



Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1. Napětí, 2. Výkon (W), 3. Řízený průtok (m3/hod.), 4. Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen). 5. Těsnění dle druhu média např.: NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva (+140°C), EPDM - horká voda a pára (+140°C). 6. Průměr solenoidového hřídele (tato řada 01F má 10 mm). Palivem jsou míněny: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto hodnoty průtoků: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	DN	Regulace	O-kroužek	Velikost [modul]	Hmotnost	D.*	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01F02315N0	G 1/8"	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	NBR	In 1,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	629,00 Kč	●
01F02315V0	G 1/8"	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	Viton	In 1,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	664,00 Kč	●
01F02315E0	G 1/8"	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	EPDM	In 1,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	660,00 Kč	●
01F02302N0	G 1/8"	0-8,0 bar	2 mm	90 l/hod.	NBR	In 2,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	629,00 Kč	●
01F02302V0	G 1/8"	0-8,0 bar	2 mm	90 l/hod.	Viton	In 2,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	664,00 Kč	●
01F02302E0	G 1/8"	0-8,0 bar	2 mm	90 l/hod.	EPDM	In 2,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	660,00 Kč	●
01F02325N0	G 1/8"	0-5,0 bar	2,5 mm	150 l/hod.	NBR	In 2,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	629,00 Kč	●
01F02325V0	G 1/8"	0-5,0 bar	2,5 mm	150 l/hod.	Viton	In 2,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	664,00 Kč	●
01F02325E0	G 1/8"	0-5,0 bar	2,5 mm	150 l/hod.	EPDM	In 2,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	660,00 Kč	●
01F02303N0	G 1/8"	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	NBR	In 3,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	629,00 Kč	●
01F02303V0	G 1/8"	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	Viton	In 3,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	664,00 Kč	●
01F02303E0	G 1/8"	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	EPDM	In 3,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	660,00 Kč	●
01F02304N0	G 1/8"	0-2,0 bar	4 mm	300 l/hod.	NBR	In 4,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	629,00 Kč	●
01F02304V0	G 1/8"	0-2,0 bar	4 mm	300 l/hod.	Viton	In 4,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	664,00 Kč	●

01F02304E0	G 1/8"	0-2,0 bar	4 mm	300 l/hod.	EPDM	In 4,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	660,00 Kč	
01F03315N0	G 1/4"	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	NBR	In 1,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	673,00 Kč	
01F03315V0	G 1/4"	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	Viton	In 1,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	709,00 Kč	
01F03315E0	G 1/4"	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	EPDM	In 1,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	705,00 Kč	
01F03302N0	G 1/4"	0-8,0 bar	2 mm	90 l/hod.	NBR	In 2,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	673,00 Kč	
01F03302V0	G 1/4"	0-8,0 bar	2 mm	90 l/hod.	Viton	In 2,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	709,00 Kč	
01F03302E0	G 1/4"	0-8,0 bar	2 mm	90 l/hod.	EPDM	In 2,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	705,00 Kč	
01F03325N0	G 1/4"	0-5,0 bar	2 mm	150 l/hod.	NBR	In 2,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	673,00 Kč	
01F03325V0	G 1/4"	0-5,0 bar	2,5 mm	150 l/hod.	Viton	In 2,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	709,00 Kč	
01F03325E0	G 1/4"	0-5,0 bar	2,5 mm	150 l/hod.	EPDM	In 2,5/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	705,00 Kč	
01F03303N0	G 1/4"	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	NBR	In 3,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	673,00 Kč	
01F03303V0	G 1/4"	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	Viton	In 3,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	709,00 Kč	
01F03303E0	G 1/4"	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	EPDM	In 3,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	705,00 Kč	
01F03304N0	G 1/4"	0-2,0 bar	4 mm	300 l/hod.	NBR	In 4,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	673,00 Kč	
01F03304V0	G 1/4"	0-2,0 bar	4 mm	300 l/hod.	Viton	In 4,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	709,00 Kč	
01F03304E0	G 1/4"	0-2,0 bar	4 mm	300 l/hod.	EPDM	In 4,0/Out 1,4	0,235 kg	*D1,4 EXH mm	ks	705,00 Kč	