

01F FLUID SOLENOID Ø10- 3/2 NO přímo ovládací s centr. přívodem - Ventily otevřené bez proudu, řízení kapalin 0-18 Bar (-10/+90°C)

Kód produktu: 34505



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Materiál vnitřní: Mosaz
- Materiál těsnění: Volitelné
- Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu
- Médium: Voda, kapaliny, pára

Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1. Napětí, 2. Výkon (W), 3. Řízený průtok (m3/hod.), 4. Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen). 5. Těsnění dle druhu média např.: NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva (+140°C), EPDM - horká voda a pára (+140°C). 6. Průměr solenoidového hřídele (tato řada 01F má 10 mm). Palivem jsou míněny: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto hodnoty průtoků: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4 = 300 l/hod.



Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	DN	Regulace	O-kroužek	Velikost [modul]	Hmotnost	D.*	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
01F02415N0	G 1/8"	0-10 bar	1,4 mm	60 l/hod.	NBR	In 1,4/Out 1,5	0,235 kg	*D1,5 EXH mm	ks	629,00 Kč	●
01F02415V0	G 1/8"	0-10 bar	1,4 mm	60 l/hod.	Viton	In 1,4/Out 1,5	0,235 kg	*D1,5 EXH mm	ks	664,00 Kč	●
01F02415E0	G 1/8"	0-10 bar	1,4 mm	60 l/hod.	EPDM	In 1,4/Out 1,5	0,235 kg	*D1,5 EXH mm	ks	660,00 Kč	●
01F02402N0	G 1/8"	0-10 bar	1,4 mm	90 l/hod.	NBR	In 1,4/Out 2,0	0,235 kg	*D2,0 EXH mm	ks	629,00 Kč	●
01F02402V0	G 1/8"	0-10 bar	1,4 mm	90 l/hod.	Viton	In 1,4/Out 2,0	0,235 kg	*D2,0 EXH mm	ks	664,00 Kč	●
01F02402E0	G 1/8"	0-10 bar	1,4 mm	90 l/hod.	EPDM	In 1,4/Out 2,0	0,235 kg	*D2,0 EXH mm	ks	660,00 Kč	●
01F02425N0	G 1/8"	0-10 bar	1,4 mm	150 l/hod.	NBR	In 1,4/Out 2,5	0,235 kg	*D2,5 EXH mm	ks	629,00 Kč	●
01F02425V0	G 1/8"	0-10 bar	1,4 mm	150 l/hod.	Viton	In 1,4/Out 2,5	0,235 kg	*D2,5 EXH mm	ks	664,00 Kč	●
01F02425E0	G 1/8"	0-10 bar	1,4 mm	150 l/hod.	EPDM	In 1,4/Out 2,5	0,235 kg	*D2,5 EXH mm	ks	660,00 Kč	●
01F03415N0	G 1/4"	0-10 bar	1,4 mm	60 l/hod.	NBR	In 1,4/Out 1,5	0,235 kg	*D1,5 EXH mm	ks	673,00 Kč	●
01F03415V0	G 1/4"	0-10 bar	1,4 mm	60 l/hod.	Viton	In 1,4/Out 1,5	0,235 kg	*D1,5 EXH mm	ks	709,00 Kč	●
01F03415E0	G 1/4"	0-10 bar	1,4 mm	60 l/hod.	EPDM	In 1,4/Out 1,5	0,235 kg	*D1,5 EXH mm	ks	705,00 Kč	●
01F03402N0	G 1/4"	0-10 bar	1,4 mm	90 l/hod.	NBR	In 1,4/Out 2,0	0,235 kg	*D2,0 EXH mm	ks	673,00 Kč	●
01F03402V0	G 1/4"	0-10 bar	1,4 mm	90 l/hod.	Viton	In 1,4/Out 2,0	0,235 kg	*D2,0 EXH mm	ks	709,00 Kč	●

01F03402E0	G 1/4"	0-10 bar	1,4 mm	90 l/hod.	EPDM	In 1,4/Out 2,0	0,235 kg	*D2,0 EXH mm	ks	705,00 Kč	
01F03425N0	G 1/4"	0-10 bar	1,4 mm	150 l/hod.	NBR	In 1,4/Out 2,5	0,235 kg	*D2,5 EXH mm	ks	673,00 Kč	
01F03425V0	G 1/4"	0-10 bar	1,4 mm	150 l/hod.	Viton	In 1,4/Out 2,5	0,235 kg	*D2,5 EXH mm	ks	709,00 Kč	
01F03425E0	G 1/4"	0-10 bar	1,4 mm	150 l/hod.	EPDM	In 1,4/Out 2,5	0,235 kg	*D2,5 EXH mm	ks	834,00 Kč	