

Uzavírací Ventil HUV/ES - Nerez 1.4408 PN 0-14, vřetenové sedlo, PTFE těsnění (-20°/+200°C)

Kód produktu: 33194



- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: GX5CrNiMo19-11-2 (tělo - nemagnetické)
- Materiál těsnění: PTFE
- Médium: Voda, olej, paliva, ředidla, stlačený vzduch
- Použití produktu: Závitový uzávěr
- Zkrácená poznámka: Kvalitní uzavírací ventily mají atest 3.1. Použití v průměch od 5/4 a výše pouze pro nebezpečné kapaliny (třída) kapalin II.

1.4408 - GX5CrNiMo19-11-2 - Austenitické, korozivzdorné, chrom-niklové oceli mají složení: méně než 0,1 % uhlíku, 16 až 22 % chromu, 8 až 40 % niklu, 0 až 5 % molybdenu. Materiály vřetena a těsnícího sedla jsou z teflonu (PTFE), ruční kolečko z uhlíkové oceli. Všechny údaje se rozumějí jako nezávazné směrné hodnoty! Technické parametry platí pro 20°C.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	DN	Výška	Šířka	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MUA12ES-E-183	2x G1/2"	PN14 bar	14 mm	103	52 mm	1	0,34 kg	ks	1 110,00 Kč	●
MUA34ES-E-183	2x G3/4"	PN14 bar	17 mm	111	66 mm	1	0,48 kg	ks	1 290,00 Kč	●
MUA10ES-E-183	2x G 1"	PN14 bar	23 mm	121	76 mm	1	0,65 kg	ks	1 661,00 Kč	●
MUA54ES-E-183	2x G5/4"	PN14 bar	30 mm	156	86 mm	1	1 kg	ks	2 252,00 Kč	●
MUA32ES-E-183	2x G6/4"	PN14 bar	30 mm	147	94 mm	1	1,4 kg	ks	2 604,00 Kč	●
MUA20ES-E-183	2x G 2"	PN14 bar	43 mm	175	118 mm	1	2,2 kg	ks	3 276,00 Kč	●
MUA52ES-E-183	2x G2.1/2"	PN14 bar	59 mm	200	150 mm	1	4,3 kg	ks	7 840,00 Kč	●