

X1F FLUID SOL Ø10- 3/2 NC/SS PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID - Nerezové ventily zavřené bez proudu, řízení kapalin 0-40 Bar (-10/+90°C)

Kód produktu: 35503



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál těsnění: Volitelné
- Materiál vnitřní: Nerez
- Médium: Voda, kapaliny, pára
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu
- Materiál produktu: Nerez 316
- Zkrácená poznámka: Na poptávku lze dodat verzi "C" pro průmyslový kyslík a také verzi N se závity NPT.

Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1. Napětí, 2. Výkon (W), 3. Řízený průtok (m3/hod.), 4. Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5. Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např.: NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva, EPDM - horká voda a pára. 6. Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm). Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej, také kyslík apod. Vrtání, tabulkově DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky při viskozitě 53 cSt: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod. Výstupní otvor 3 "EXH" (solenoidový), má pro celou rozměrovou řadu průměr 1,4 mm.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	O- kroužek	Provozní tlak	DN	Regulace	D.*	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
X1F02315N0	G 1/8"	NBR	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 377,00 Kč	●
X1F02315V0	G 1/8"	Viton	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 415,00 Kč	●
X1F02315E0	G 1/8"	EPDM	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 411,00 Kč	●
X1F02302N0	G 1/8"	NBR	0-8 bar	2 mm	90 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 377,00 Kč	●
X1F02302V0	G 1/8"	Viton	0-8 bar	2 mm	90 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 415,00 Kč	●
X1F02302E0	G 1/8"	EPDM	0-8 bar	2 mm	90 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 411,00 Kč	●
X1F02325N0	G 1/8"	NBR	0-5 bar	2,5 mm	150 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 377,00 Kč	●
X1F02325V0	G 1/8"	Viton	0-5 bar	2,5 mm	150 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 415,00 Kč	●
X1F02325E0	G 1/8"	EPDM	0-5 bar	2,5 mm	150 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 411,00 Kč	●
X1F02303N0	G 1/8"	NBR	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 377,00 Kč	●

X1F02303V0	G 1/8"	Viton	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 415,00 Kč	●
X1F02303E0	G 1/8"	EPDM	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 411,00 Kč	●
X1F02304N0	G 1/8"	NBR	0-2 bar	4 mm	300 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 377,00 Kč	●
X1F02304V0	G 1/8"	Viton	0-2 bar	4 mm	300 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 415,00 Kč	●
X1F02304E0	G 1/8"	EPDM	0-2 bar	4 mm	300 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 411,00 Kč	●
X1F03315N0	G 1/4"	NBR	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 705,00 Kč	●
X1F03315V0	G 1/4"	Viton	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 743,00 Kč	●
X1F03315E0	G 1/4"	EPDM	0-13,5 bar	1,5 mm	60 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 738,00 Kč	●
X1F03302N0	G 1/4"	NBR	0-8 bar	2 mm	90 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 705,00 Kč	●
X1F03302V0	G 1/4"	Viton	0-8 bar	2 mm	90 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 743,00 Kč	●
X1F03302E0	G 1/4"	EPDM	0-8 bar	2 mm	90 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 738,00 Kč	●
X1F03325N0	G 1/4"	NBR	0-5 bar	2,5 mm	150 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 705,00 Kč	●
X1F03325V0	G 1/4"	Viton	0-5 bar	2,5 mm	150 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 743,00 Kč	●
X1F03325E0	G 1/4"	EPDM	0-5 bar	2,5 mm	150 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 738,00 Kč	●
X1F03303N0	G 1/4"	NBR	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 705,00 Kč	●
X1F03303V0	G 1/4"	Viton	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 743,00 Kč	●
X1F03303E0	G 1/4"	EPDM	0-3,5 bar	3 mm	200 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 738,00 Kč	●
X1F03304N0	G 1/4"	NBR	0-2 bar	4 mm	300 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 705,00 Kč	●
X1F03304V0	G 1/4"	Viton	0-2 bar	4 mm	300 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 743,00 Kč	●
X1F03304E0	G 1/4"	EPDM	0-2 bar	4 mm	300 l/hod.	*D1,4 EXH mm	ks	1 738,00 Kč	●