


04F -2/2 NO ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SERVO-ASIST - Membránový MS, otevřený, bez solenoidu IG 1/4 až 1" - 24V/220V AC/DC 0,15 až 10 Bar

Kód produktu: 52877



2/2 NO - 1/4" → 1"

Ø 10 mm




- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Materiál vnitřní: Mosaz CW617N
- Médium: Voda, kapaliny, pára
- Materiál produktu: Mosaz MS58
- Materiál těsnění: Volitelné
- Norma výrobku: Stupeň krytí: IP 65
- Použití produktu: Řízení průtoku kapalin nebo páry elektrickým proudem
- Zkrácená poznámka: Cívka solenoidu se musí objednat zvlášť, Série typ A, B a X

Tyto ventily 04F 2/2 NO nemají ruční ovládání a mají jednu cestu a dvě úlohy. Typ NO - je v základním stavu volně průchozí. Po zapojení a spuštění proudu je membránou zavřen. Vyrábí se standardní dvě série, na kterých můžete filtrovat: 0 = bez seřízení a standardní membránou 2 = zesílená membrána (2 je také na konci v kódu - viz originální katalogový list)
Maximální provozní tlak je 25 barů, systémově používaný operační tlak 0,5 až 10 bar. Na poptávku jsou nabízené tyto speciální provedení: -Chemické niklování pro mosazné součásti -S regulátorem rychlosti -Verze vhodná pro použití s průmyslovým kyslíkem -Nerezová armaturní trubka -Možnost nastavení rychlosti otevírání a zavírání membrány



AIGNEP		Série 04F	
Typ	DN	Typ	DN
04F03210N0	10	04F04214N0	14
04F03210V0	10	04F04214V0	14
04F03210E0	10	04F04214E0	14
04F05214N0	14	04F05214V0	14
04F05214E0	14	04F05214E0	14



0		2	
Typ	DN	Typ	DN
04F03210N0	10	04F04214N0	14
04F03210V0	10	04F04214V0	14
04F03210E0	10	04F04214E0	14
04F05214N0	14	04F05214V0	14
04F05214E0	14	04F05214E0	14

Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	DN	Regulace	Série	O- kroužek	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
04F03210N0	G 1/4"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	10 mm	1880 L/hod.	0	NBR	ks	1 350,00 Kč	●
04F03210V0	G 1/4"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	10 mm	1880 L/hod.	0	Viton	ks	1 450,00 Kč	●
04F03210E0	G 1/4"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	10 mm	1880 L/hod.	0	EPDM	ks	1 404,00 Kč	●
04F04214N0	G 3/8"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	14 mm	3320 L/hod.	0	NBR	ks	1 418,00 Kč	●
04F04214V0	G 3/8"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	14 mm	3320 L/hod.	0	Viton	ks	1 566,00 Kč	●
04F04214E0	G 3/8"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	14 mm	3320 L/hod.	0	EPDM	ks	1 512,00 Kč	●
04F05214N0	G 1/2"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	14 mm	3320 L/hod.	0	NBR	ks	1 453,00 Kč	●
04F05214V0	G 1/2"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	14 mm	3530 L/hod.	0	Viton	ks	1 563,00 Kč	●
04F05214E0	G 1/2"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	14 mm	3530 L/hod.	0	EPDM	ks	1 529,00 Kč	●

04F07218N0	G 3/4"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	18 mm	5560 L/hod.	0	NBR	ks	1 836,00 Kč	●
04F07218V0	G 3/4"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	18 mm	5560 L/hod.	0	Viton	ks	1 998,00 Kč	●
04F07218E0	G 3/4"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	18 mm	5560 L/hod.	0	EPDM	ks	1 933,00 Kč	●
04F07218N2	G 3/4"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	18 mm	5560 L/hod.	2	NBR	ks	1 913,00 Kč	●
04F07218V2	G 3/4"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	18 mm	5560 L/hod.	2	Viton	ks	2 079,00 Kč	●
04F07218E2	G 3/4"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	18 mm	5560 L/hod.	2	EPDM	ks	2 009,00 Kč	●
04F09225N0	G 1"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	25 mm	10970 L/hod.	0	NBR	ks	2 544,00 Kč	●
04F09225V0	G 1"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	25 mm	10970 L/hod.	0	Viton	ks	2 808,00 Kč	●
04F09225E0	G 1"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	25 mm	10970 L/hod.	0	EPDM	ks	2 781,00 Kč	●
04F09225N2	G 1"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	25 mm	10970 L/hod.	2	NBR	ks	2 646,00 Kč	●
04F09225V2	G 1"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	25 mm	10970 L/hod.	2	Viton	ks	2 916,00 Kč	●
04F09225E2	G 1"	0,15-10 bar	Sol.10 (11) SOLX4 mm	25 mm	10970 L/hod.	2	EPDM	ks	2 896,00 Kč	●