

04F -2/2 NC ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL SERVO-ASIST - Membránový MS, zavřený, bez solenoidu IG 5/4 až 2" - 24V/220V AC/DC 0,2 až 10 Bar

Kód produktu: 52880




2/2 NC - 1-1/4" → 2"

Ø 13 mm



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Materiál vnitřní: Mosaz CW617N
- Médium: Voda, kapaliny, pára
- Materiál produktu: Mosaz MS58
- Materiál těsnění: Volitelné
- Norma výrobku: Stupeň krytí: IP 65
- Použití produktu: Řízení průtoku kapalin nebo páry elektrickým proudem
- Zkrácená poznámka: Cívka solenoidu se musí objednat zvlášť, Série typ C, D a E



Tyto ventily 04F 2/2 NC mají jednu cestu a dvě úlohy. Typ NC - je v základním stavu zavřený. Po zapojení a spuštění proudu je membránou otevřen. Rozměry této série mají vnitřní závity 1.1/4 až 2", čep solenoidu má průměr 13 mm. Proto cívky volte dle tohoto 13 mm průměru. Vyrábí se standardní 2 série se standardní membránou, na kterých můžete filtrovat: T = s ručním seřizením 1 = bez seřizení
Napětí a proudy cívek volíte vy, dle vašeho systému v zařízení. U nás lze hledat také dle zkratky "SOL2" (začátek kódu). Maximální provozní tlak je 25 barů, systémově používaný operační tlak 0,2 až 10 bar. Na poptávku jsou nabízené tyto speciální provedení : -Chemické niklování pro mosazné součásti -Verze vhodná pro použití s průmyslovým kyslíkem -Nerezová armaturní trubka

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	DN	Regulace	Série	O- kroužek	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
04FXF140NT	G 5/4"	0,2-10 bar	Sol.13 mm	40 mm	24000 L/hod.	T	NBR	ks	4 734,00 Kč	●
04FXF140VT	G 5/4"	0,2-10 bar	Sol.13 mm	40 mm	24000 L/hod.	T	Viton	ks	5 169,00 Kč	●
04FXF140ET	G 5/4"	0,2-10 bar	Sol.13 mm	40 mm	24000 L/hod.	T	EPDM	ks	5 038,00 Kč	●
04FXG140NT	G 6/4"	0,2-10 bar	Sol.13 mm	40 mm	25300 L/hod.	T	NBR	ks	4 865,00 Kč	●
04FXG140VT	G 6/4"	0,2-10 bar	Sol.13 mm	40 mm	25300 L/hod.	T	Viton	ks	5 342,00 Kč	●
04FXG140ET	G 6/4"	0,2-10 bar	Sol.13 mm	40 mm	25300 L/hod.	T	EPDM	ks	5 169,00 Kč	●
04FXH150N1	G 2"	0,2-10 bar	Sol.13 mm	50 mm	41000 L/hod.	1 Stand.	NBR	ks	7 210,00 Kč	●
04FXH150V1	G 2"	0,2-10 bar	Sol.13 mm	50 mm	41000 L/hod.	1 Stand.	Viton	ks	8 165,00 Kč	●