

X4F -2/2 NC ELEKTROMAGNETICKÝ SS VENTIL SERVO-ASIST - Membránový v nerez, zavřený, bez solenoidu IG 1/4 až 1" - 24V/220V AC/DC 0,15 až 25 Bar

Kód produktu: 82878



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál těsnění: Volitelné
- Materiál vnitřní: AISI 316L
- Médium: Voda, kapaliny, pára
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Použití produktu: Řízení průtoku kapalin nebo páry elektrickým proudem
- Materiál produktu: AISI 316L
- Norma výroby: Stupeň krytí: IP 65
- Zkrácená poznámka: Cívka solenoidu se musí objednat zvlášť, Série typ A, B a X

Tyto ventily X4F 2/2 NC mají jednu cestu a dvě úlohy. Typ NC - jsou v základním stavu zavřené. Po zapojení a spuštění proudu je membránou otvor otevřen. Vyrábí se standardní 2 série, na kterých můžete filtrovat: H= bez seřízení a standardní membránou 0 = ruční seřízení a standardní membrána Série = kódy mají toto písmeno nebo číslo na poslední pozici viz originální katalogový list. Maximální provozní tlak je 25 barů. V tabulce je uvedeno max. rozpětí tlaku ΔP- AC 5,3 W (třídavý - sol. 10 mm). Na poptávku jsou nabízené tyto speciální provedení : -Verze vhodná pro použití s průmyslovým kyslíkem



Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní závit	O- kroužek	Provozní tlak	DN	Regulace	Rozměr nátrubku	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
X4F03110NH	G 1/4"	NBR	0,15-25 bar	10 mm	1880 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	H	ks	2 883,00 Kč	●
X4F03110N0	G 1/4"	NBR	0,15-25 bar	10 mm	1880 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	0	ks	3 052,00 Kč	●
X4F03110VH	G 1/4"	Viton	0,15-16 bar	10 mm	1880 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	H	ks	2 993,00 Kč	●
X4F03110V0	G 1/4"	Viton	0,15-25 bar	10 mm	1880 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	0	ks	3 162,00 Kč	●
X4F04114NH	G 3/8"	NBR	0,15-25 bar	14 mm	3320 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	H	ks	3 337,00 Kč	●
X4F04114N0	G 3/8"	NBR	0,15-25 bar	14 mm	3320 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	0	ks	3 505,00 Kč	●
X4F04114VH	G 3/8"	Viton	0,15-25 bar	14 mm	3320 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	H	ks	3 449,00 Kč	●
X4F04114V0	G 3/8"	Viton	0,15-25 bar	14 mm	3320 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	0	ks	3 617,00 Kč	●
X4F05114NH	G 1/2"	NBR	0,15-25 bar	14 mm	3530 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	H	ks	3 336,00 Kč	●
X4F05114N0	G 1/2"	NBR	0,15-25 bar	14 mm	3530 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	0	ks	3 505,00 Kč	●
X4F05114VH	G 1/2"	Viton	0,15-25 bar	14 mm	3530 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	H	ks	3 449,00 Kč	●
X4F05114V0	G 1/2"	Viton	0,15-25 bar	14 mm	3530 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	0	ks	3 617,00 Kč	●

X4F07118NH	G 3/4"	NBR	0,15-25 bar	18 mm	5560 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	H	ks	3 861,00 Kč	
X4F07118N0	G 3/4"	NBR	0,15-25 bar	18 mm	5560 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	0	ks	4 030,00 Kč	
X4F07118VH	G 3/4"	Viton	0,15-25 bar	18 mm	5560 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	H	ks	3 998,00 Kč	
X4F07118V0	G 3/4"	Viton	0,15-25 bar	18 mm	5560 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	0	ks	4 167,00 Kč	
X4F09125NH	G 1"	NBR	0,15-25 bar	25 mm	10970 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	H	ks	5 350,00 Kč	
X4F09125VH	G 1"	Viton	0,15-25 bar	25 mm	10970 L/hod.	Sol.10 (11) SOLX4 mm	H	ks	5 558,00 Kč	