

X2F 2/2 NO/SS - SOLENOID PRO KAPALINY - NC nerezový, normálně otevřený prům. 13 mm /60-510L/hod.

Kód produktu: 82447



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál těsnění: Volitelné: NBR, VITON
- Médium: Vzduch, voda, řídké kapaliny
- Pracovní teplota: -10°C až +90°C (dle materiálu)
- Použití produktu: Elektricky přímo ovládaný ventil pro vodu, páru, benzín nebo oleje
- Materiál produktu: Nerez 316
- Norma výrobku: Certifikace CE
- Materiál vnější: Nerez 316
- Maximální průtok: Data průtoku: od 60 do 510 l/hod., dle typu.
- Zkrácená poznámka: Ventily s těsnění EPDM lze nahradit Vitonem ve 99% případech

Přímo řízený ventil s funkcí 2/2 NO (2 úlohy, 2 cesty, v základním stavu otevřený ventil - 1 IN>2 Out). Základní, mechanická část "Solenoidu prům. 13 mm" je určena pro stejný průměr otvoru cívky 13 mm. Volba typu ventilu: D* - Průtok média je také konstrukčně omezen vrtáním "1 IN" [mm], maximum bez omezení uvádí tabulka průtoku. Ovládáním elektrického solenoidu se průtok snižuje dle příkonu až do jeho minima, následně je zavřen. Hodnoty delta průtoku a delta tlaku dle různých příkonů cívky lze vyčíst v tabulce u obrázků nebo viz originální katalog. Řídká/hustá média: Tento ventil byl navržen a testován s viskozitou média 53 cSt, data průtoku jsou zpracována k této hodnotě.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	O-kroužek	Provozní tlak	DN	Regulace	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
X2F03215N0	2x1/4"	NBR	0-25 bar	1,5 mm	60 l/hod.	ks	2 048,00 Kč	●
X2F03215V0	2x1/4"	Viton	0-25 bar	1,5 mm	60 l/hod.	ks	2 075,00 Kč	●
X2F03202N0	2x1/4"	NBR	0-18 bar	2 mm	90 l/hod.	ks	2 048,00 Kč	●
X2F03202V0	2x1/4"	Viton	0-18 bar	2 mm	90 l/hod.	ks	2 075,00 Kč	●
X2F03225N0	2x1/4"	NBR	0-12 bar	2,5 mm	150 l/hod.	ks	2 048,00 Kč	●
X2F03225V0	2x1/4"	Viton	0-12 bar	2,5 mm	150 l/hod.	ks	2 075,00 Kč	●
X2F03203N0	2x1/4"	NBR	0-7,5 bar	3 mm	210 l/hod.	ks	2 048,00 Kč	●
X2F03203V0	2x1/4"	Viton	0-7,5 bar	3 mm	210 l/hod.	ks	2 075,00 Kč	●
X2F03204N0	2x1/4"	NBR	0-4,5 bar	4 mm	350 l/hod.	ks	2 048,00 Kč	●
X2F03204V0	2x1/4"	Viton	0-4,5 bar	4 mm	350 l/hod.	ks	2 075,00 Kč	●

X2F03205N0	2x1/4"	NBR	0-2,5 bar	5 mm	510 l/hod.	ks	2 048,00 Kč	
X2F03205V0	2x1/4"	Viton	0-2,5 bar	5 mm	510 l/hod.	ks	2 075,00 Kč	