

# X4A -2/2 NC ELEKTROMAGNETICKÝ SS VENTIL SERVO-ASIST - Membránový v nerez, zavřený, bez solenoidu IG 1/4 až 1" - 12V AC/DC 0,15 až 16 Bar

Kód produktu: 82880



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál těsnění: Volitelné
- Materiál vnitřní: AISI 316L
- Médium: Voda, kapaliny, pára
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Použití produktu: Řízení průtoku kapalin nebo páry elektrickým proudem
- Materiál produktu: AISI 316L
- Norma výrobku: Stupeň krytí: IP 65
- Zkrácená poznámka: Cívka solenoidu se musí objednat zvlášť, Série typ Y0

Tyto ventily X4A 2/2 NC mají jednu cestu a dvě úlohy. Typ NC - jsou v základním stavu zavřené. Po zapojení a spuštění proudu je membránou otvor otevřen. Tento typ je konstruován 12 voltový, bez jakého koliv ručního ovládání, tedy především pro automobilový a strojírenský průmysl. Na poptávku jsou nabízené tyto speciální provedení : -Verze vhodná pro použití s průmyslovým kyslíkem.



## Varianty zboží

| Objednací kód | Vnitřní závit | O- kroužek | Provozní tlak | DN    | Regulace     | Rozměr nátrubku | Série | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|---------------|------------|---------------|-------|--------------|-----------------|-------|----|-------------------|-------|
| X4A03110VH    | G 1/4"        | Viton      | 0,15-16 bar   | 10 mm | 1880 L/hod.  | SoL.Y0 mm       | H     | ks | 3 654,00 Kč       | ●     |
| X4A04114VH    | G 3/8"        | Viton      | 0,15-16 bar   | 14 mm | 3320 L/hod.  | SoL.Y0 mm       | H     | ks | 4 076,00 Kč       | ●     |
| X4A05114VH    | G 1/2"        | Viton      | 0,15-16 bar   | 14 mm | 3530 L/hod.  | SoL.Y0 mm       | H     | ks | 4 076,00 Kč       | ●     |
| X4A07118VH    | G 3/4"        | Viton      | 0,15-16 bar   | 18 mm | 5560 L/hod.  | SoL.Y0 mm       | H     | ks | 4 578,00 Kč       | ●     |
| X4A09125VH    | G 1"          | Viton      | 0,15-16 bar   | 25 mm | 10970 L/hod. | SoL.Y0 mm       | H     | ks | 6 048,00 Kč       | ●     |