

X1F FLUID SOL Ø10- 2/2 NO/SS PŘÍMO OVLÁDANÝ SOLENOID - Nerezové ventily otevřené bez proudu, řízení kapalin 0-40 Bar (-10/+90°C)

Kód produktu: 35501



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál těsnění: Volitelné
- Materiál vnitřní: Nerez
- Médium: Voda, kapaliny, pára
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Použití produktu: Volitelné vrtání, závity a typ napětí AC/DC včetně výkonu

Pro výběr vhodného Solenoidu je zapotřebí zvážit 6 hlavních parametrů: 1. Napětí, 2. Výkon (W), 3. Řízený průtok (m3/hod.), 4. Typ otevření (NC/NO - v základu uzavřen/otevřen), 5. Těsnění dle 3 druhů vůči médiu např.: NBR - voda, inertní plyny, FKM - paliva, EPDM - horká voda a pára. 6. Průměr solenoidové hřídele (tato řada 01F má 10 mm). Paliva jsou: minerální oleje, benzín, nafta, topný olej apod. Vrtání DN (JS) vykazuje tabulkově tyto průtoky: DN 1,5 = 60 l/hod. (1 l/min.), DN 2 = 90 l/hod., DN 2,5 = 150 l/hod., DN 3 = 200 l/hod., DN 4= 300 l/hod.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	O-kroužek	Provozní tlak	DN	Regulace	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
X1F02215N0	G 1/8"	NBR	0-18 bar	1,5 mm	60 l/hod.(cSt)25	ks	1 739,00 Kč	●
X1F02215V0	G 1/8"	Viton	0-18 bar	1,5 mm	60 l/hod.(cSt)25	ks	1 872,00 Kč	●
X1F02202N0	G 1/8"	NBR	0-10 bar	2 mm	90 l/hod.(cSt)37	ks	1 739,00 Kč	●
X1F02202V0	G 1/8"	Viton	0-10 bar	2 mm	90 l/hod.(cSt)37	ks	1 872,00 Kč	●
X1F02225N0	G 1/8"	NBR	0-6,5 bar	2,5 mm	150 l/hod.(cSt)53	ks	1 739,00 Kč	●
X1F02225V0	G 1/8"	Viton	0-6,5 bar	2,5 mm	150 l/hod.(cSt)53	ks	1 872,00 Kč	●
X1F02225E0	G 1/8"	EPDM	0-6,5 bar	2,5 mm	150 l/hod.(cSt)53	ks	1 860,00 Kč	●
X1F02203N0	G 1/8"	NBR	0-4,2 bar	3 mm	200 l/hod.(cSt)53	ks	1 739,00 Kč	●
X1F02203V0	G 1/8"	Viton	0-4,2 bar	3 mm	200 l/hod.(cSt)53	ks	1 872,00 Kč	●

X1F02203E0	G 1/8"	EPDM	0-4,2 bar	3 mm	200 l/hod.(cSt)53	ks	1 860,00 Kč	●
X1F02204N0	G 1/8"	NBR	0-2,4 bar	4 mm	300 l/hod.(cSt)53	ks	1 739,00 Kč	●
X1F02204V0	G 1/8"	Viton	0-2,4 bar	4 mm	300 l/hod.(cSt)53	ks	1 872,00 Kč	●
X1F03215N0	G 1/4"	NBR	0-18 bar	1,5 mm	60 l/hod.(cSt)25	ks	2 183,00 Kč	●
X1F03215V0	G 1/4"	Viton	0-18 bar	1,5 mm	60 l/hod.(cSt)25	ks	2 230,00 Kč	●
X1F03202N0	G 1/4"	NBR	0-10 bar	2 mm	90 l/hod.(cSt)37	ks	1 739,00 Kč	●
X1F03202V0	G 1/4"	Viton	0-10 bar	2 mm	90 l/hod.(cSt)37	ks	2 230,00 Kč	●
X1F03225N0	G 1/4"	NBR	0-6,5 bar	2,5 mm	150 l/hod.(cSt)53	ks	2 183,00 Kč	●
X1F03225V0	G 1/4"	Viton	0-6,5 bar	2,5 mm	150 l/hod.(cSt)53	ks	2 230,00 Kč	●
X1F03225E0	G 1/4"	EPDM	0-6,5 bar	2,5 mm	150 l/hod.(cSt)53	ks	2 207,00 Kč	●
X1F03203N0	G 1/4"	NBR	0-4,2 bar	3 mm	200 l/hod.(cSt)53	ks	2 183,00 Kč	●
X1F03203V0	G 1/4"	Viton	0-4,2 bar	3 mm	200 l/hod.(cSt)53	ks	2 230,00 Kč	●
X1F03203E0	G 1/4"	EPDM	0-4,2 bar	3 mm	200 l/hod.(cSt)53	ks	2 207,00 Kč	●
X1F03204N0	G 1/4"	NBR	0-2,4 bar	4 mm	300 l/hod.(cSt)53	ks	2 183,00 Kč	●
X1F03204V0	G 1/4"	Viton	0-2,4 bar	4 mm	300 l/hod.(cSt)53	ks	2 230,00 Kč	●