

X2Y 2/2 NC SEDLOVÝ FLUID/AIR SS/PTFE - Nerezový vzduchovým pístem ovládaný uzávěr DN 15 a 50

Kód produktu: 34720

TIP

2/2 NC - 1/2" → 2"

- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál těsnění: PTFE
- Materiál vnější: Nerez 316/Technopolymer
- Maximální průtok: Data průtoku: od 7,8 do 880 l/min., dle DN (Kv=m3/hod./60).
- Médium: Vzduch, voda, řídké kapaliny
- Pracovní teplota: -10°C až +180°C
- Použití produktu: Pneumaticky ovládaný ventil pro kapaliny nebo páru 5 - 10 bar
- Zkrácená poznámka: Tělo ve tvaru Y zvyšuje průtok o 30%, přičemž se zvyšuje životní cyklus ventilu.
- Materiál produktu: Nerez 316/Plast

Píst uvnitř pohonu je mechanicky spojený k uzávěru přes dřík, který umožňuje otevření nebo uzavření hlavního otvoru v tělese ventilu pro průchod tekutiny. Při nepřítomnosti řídicího tlaku zůstává ventil v uzavřené poloze díky pružině. Přívodem vzduchu do řídicího vstupu se ventil se otevře. Ventily s úhlovým sedlem řady X2Y zaručují velký průtok, nízké tření a zabránění vodnímu rázu díky ke vstupu průtoku pod sedlem. Viskozita kapalin tohoto výrobku je uváděna v hodnotě 600 l/hod. (cSt) pro všechna DN.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	D.*	Provozní tlak	Regulace	Velikost [modul]	DN	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
X2Y0510400	2x 1/2"	Act. *40 mm	0-12 bar	4.700 l/hod.	Ø Orifice 13	15 mm	0,85 kg	ks	2 457,00 Kč	●
X2Y0510500	2x 1/2"	Act. *50 mm	0-16 bar	4.700 l/hod.	Ø Orifice 13	15 mm	0,88 kg	ks	2 505,00 Kč	●
X2Y0710500	2x 3/4"	Act. *50 mm	0-15 bar	9.500 l/hod.	Ø Orifice 19	20 mm	0,928 kg	ks	2 788,00 Kč	●
X2Y0910630	2x 1"	Act. *63 mm	0-15 bar	18.100 l/hod.	Ø Orifice 24	25 mm	1,4 kg	ks	3 922,00 Kč	●
X2YXF10800	2x 1.1/4"	Act. *80 mm	0-15 bar	23.100 l/hod.	Ø Orifice 31	32 mm	1,63 kg	ks	6 048,00 Kč	●
X2YXG10800	2x 1.1/2"	Act. *80 mm	0-12 bar	32.900 l/hod.	Ø Orifice 35	40 mm	1,71 kg	ks	6 757,00 Kč	●
X2YXH10800	2x 2"	Act. *80 mm	0-8 bar	52.800 l/hod.	Ø Orifice 45	50 mm	1,9 kg	ks	7 797,00 Kč	●