

PIRELI-U EPDM 50°ShA GA2.125 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. PVC/EPDM -40/+100°C, plech 2-4 mm

Kód produktu: 25445



GA2. 125

- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: PVC/EPDM/Ocel
- Tvrdost: PVC 78° ShA/ EPDM 50° ShA
- Výztuha: Ocel
- Norma výrobku: Rozměry dle ISO 3302-1 E2
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní
- Materiál těsnění: U-PVC, břicho EPDM

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu PVC/EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednáací kód	D.*	Série	Velikost [modul]	Kóta A	Kóta B	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GA2.125.EPDM50-1	*D 2 - 4 mm	A2 215	*O=35 mm	49	20	0,309 kg	25	m	242,00 Kč	●