

ASFA-S 16x0,8 HT/W4 - Šneková hadicová nerezová spona W4, šířka pásku 16 mm

Kód produktu: 33222

TIP

- Výrobce: **DAMESA - MIKALOR**
- Materiál produktu: W4 - nerezová ocel AISI 304
- Norma výrobku: EU 2002/95/EC, DIN 3017
- Použití produktu: Hadicové spony
- Zkrácená poznámka: Maximální utahovací síla 14 Nm, doporučená 10,5. RPM: 540 ± 5 ot./min.



Spony s vysoce výkonným utahovacím momentem a vylepšenou konstrukcí zámku s dvojitou upevňovací výztuhou. Díky konstrukci nového 8 mm šestihranného šroubu a šířce pásku 16 mm můžeme zvýšit utahovací moment o více než 118 % ve srovnání s rozsahem šířky S 12 mm. Přitom jde o zvýšení výkonu o 48%! Spony jsou navrženy a vyrobeny s dokonale zaoblenými hranami pásku. Díky svému vysokému výkonu jsou spony zvláště vhodné pro průmyslové aplikace v automobilovém sektoru. Pokrývají všechny aplikační průměry hadic od 25 do 206 mm. V některých případech je možné považovat spony za náhradu čelistových spon GBS. Výhodou je možnost rozevření spony bez demontáže koncovky od hadice, rychlost montáže a možnost zdvojení spon na krátkém toulcovém nátrubku. Materiál: Pás a pouzdro: Nerezová ocel X5Cr Ni1810 (AISI 304), Šroub: Nerezová ocel (AISI 304).



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Síla pásku	Šířka pásku	Provozní tlak	Utahovací moment	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
025/045-ASFAS16-W4	25-45	0,8 mm	16 mm	55 bar	10,5	0,009 kg	50	ks	56,00 Kč	●
032/054-ASFAS16-W4	32-54	0,8 mm	16 mm	50 bar	10,5	0,011 kg	50	ks	58,70 Kč	●
045/067-ASFAS16-W4	45-67	0,8 mm	16 mm	45 bar	10,5	0,013 kg	50	ks	59,90 Kč	●
057/079-ASFAS16-W4	57-79	0,8 mm	16 mm	40 bar	10,5	0,017 kg	50	ks	61,20 Kč	●
070/092-ASFAS16-W4	70-92	0,8 mm	16 mm	30 bar	10,5	0,019 kg	50	ks	62,20 Kč	●
083/105-ASFAS16-W4	83-105	0,8 mm	16 mm	20 bar	10,5	0,02 kg	25	ks	64,30 Kč	●
095/118-ASFAS16-W4	95-118	0,8 mm	16 mm	17 bar	10,5	0,02 kg	25	ks	68,00 Kč	●
108/130-ASFAS16-W4	108-130	0,8 mm	16 mm	14 bar	10,5	0,022 kg	25	ks	69,30 Kč	●
121/143-ASFAS16-W4	121-143	0,8 mm	16 mm	11 bar	10,5	0,023 kg	25	ks	73,00 Kč	●
133/156-ASFAS16-W4	133-156	0,8 mm	16 mm	8 bar	10,5	0,026 kg	25	ks	74,00 Kč	●