

HADICOVÝ TRN IG MS 38 mm - Mosazný zářezný trn, pevná spojka 25 Bar

Kód produktu: 33224



- Pracovní teplota: -30°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Médium: Voda a kapaliny
- Použití produktu: Hadicový trn pro průmysl
- Zkrácená poznámka: Položka pouze v doprodeji!

Hadicový trn není otočný, jde o pevnou hadicovou spojku. Trn lze pomocí 6/4" závitu použít s jiným hadicovým trnem jako redukční toulcovou spojku mezi dvě hadice např. 38/50mm. Protistrany ke spojování se závitů např.: TRN50AG32/MS.Z-79 nebo TRN38AG32/MS.Z-79. Dosedací plocha má rozměry 48x55 mm a lze těsnit pomocí těsnícího kroužku "TK-CU".



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Rozměr nátrubku	Šestihran	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	JS	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TRN38IG32/PEV-79	35	G 1.1/2"	L=43 mm	51	25 bar	0,148 kg	1	25 mm	ks	88,00 Kč	