

Solenoidový ventil pro vypouštění kondenzátu - Elektricky řízené vypouštění (230V AC)

Kód produktu: 52900



- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Voda, kapaliny, pára, chemikálie
- Pracovní teplota: +1°C až 50°C
- Použití produktu: Průtokové ventily (přes závit) 0-16 Bar, IP65
- Zkrácená poznámka: Stupeň el. krytí: IP65
- Materiál vnitřní: Mosaz

Elektromagnetický ventil s velkou jmenovitou světlostí a s předřazeným časovačem. Rozpínací čas je možné nastavit plynule mezi 0,5 a 10 sekundami, cyklus je možné nastavit plynule mezi 30 sekundami a 45 minutami. Výška mosazného šroubení je 95 mm, ve středu je umístěn otvor systému do časovače. Standardní napětí 230 V/ AC.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Série	Vnitřní závit	Balení [MJ]	Hmotnost	Celková délka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KONDENS-14	4 mm	0-16 bar	230V/AC, IP65	G 1/4"	1	0,47 kg	L=40 mm		1 848,00 Kč	●
KONDENS-12	4 mm	0-16 bar	230V/AC, IP65	G 1/2"	1	0,47 kg	L=46 mm		1 848,00 Kč	●