


BFA1225 - KRÁTKOZDVIŽNÝ ANTIROTAČNÍ VÁLEC - Dvojčinný s magnetem a vedením, vrtání 12 až 25 mm

Kód produktu: 52864



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: 0°C až +80°C
- Materiál produktu: Hliník/ocel
- Norma výrobku: ISO 21287, ATEX 2014/34UE, 2011/65/CE
- Médium: Tlakový vzduch
- Použití produktu: Automatizace procesů
- Zkrácená poznámka: Přívodní vzduch musí být filtrovaný s příměsí oleje.

Dvojčinné válce pracují na principů dvou tlakových přívodů (vtoků), které převedou tlakovou energii na axiální výsun pístnice, čímž konají práci, nepotřebují zpětnou pružinu na výchozí polohu. Provedení se dvěma vodícími kolíky zamezuje pootočení příruby, které by mohlo vadit. Hlavní charakteristikou těchto válců je pevnost a spolehlivost díky výrobní struktuře. Válce mají výkon "N- newton" v závislosti na vstupním tlaku - v tahu (S) a v tlaku (T) viz katalog výrobce. ØMM= je průměr vodící pístnice. Kompaktní válce neobsahují prvky silikonu a plňují Evropské Standardy 2011/65/CE, Reach 1907/2006 apod.

Varianty zboží

Objednací kód	Pístnice	Zdvih	Provozní tlak	Hmotnost	Přípoj. závit	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
BFA0120005	*D12	5 mm	1-10 bar	2 kg	M4	Série B	ks	1 452,00 Kč	●
BFA0120015	*D12	15 mm	1-10 bar	2 kg	M4	Série B	ks	1 452,00 Kč	●
BFA0160030	*D16	30 mm	1-10 bar	2 kg	M4	Série B	ks	1 541,00 Kč	●
BFA0200020	*D20	20 mm	1-10 bar	2 kg	M4	Série B	ks	1 550,00 Kč	●
BFA0250050	*D25	50 mm	1-10 bar	2 kg	M5	Série B	ks	1 569,00 Kč	●