

BANJO UHLOVÉ IG/AG MS/NI - AG 1/8-1/2", mosazné, 20 bar včetně šroubu a těsnění

Kód produktu: 53072



- Pracovní teplota: -10°C až +70°C
- Médium: Oleje, benzíny, vzduch
- Použití produktu: Nízkotlaké šroubení, otočné při montáži pro kapaliny a vzduch
- Zkrácená poznámka: Dodává se v nesmontovaném stavu.
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Kóta B	Vnitřní závit	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
LJKM5MSV-183	M5	PN20 bar	95 kPa	15	M5	ks	54,00 Kč	●
LJK18MSV-183	G 1/8"	PN20 bar	95 kPa	23	G 1/8"	ks	56,70 Kč	●
LJK14MSV-183	G 1/4"	PN20 bar	95 kPa	25	G 1/4"	ks	86,40 Kč	●
LJK38MSV-183	G 3/8"	PN20 bar	95 kPa	28	G 3/8"	ks	148,00 Kč	●
LJK12MSV-183	G 1/2"	PN20 bar	95 kPa	38	G 1/2"	ks	322,00 Kč	●