

PŘÍPOJKA PŘÍMÁ PUSH-IN MS/NI - Přípojka přímá s paralelním Metrickým závitem

Kód produktu: 53008



- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch
- Zkrácená poznámka: *D - Určeno na hadici je myšlen vnější průměr kalibrované hadice.

Spojka menšího provedení s Metrickými závity. Mosazné spojky niklované včetně koletů.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závīt	Provozní tlak	D.*	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PC-03-M3-183	*D3	M3	16 bar	*D=3 mm	0,002 kg	ks	50,10 Kč	●
PC-03-M5-183	*D3	M5	16 bar	*D=3 mm	0,003 kg	ks	50,10 Kč	●
PC-04-M5-183	*D4	M5	16 bar	*D=4 mm	0,006 kg	ks	27,00 Kč	●
PC-04-M7-183	*D4	M7	16 bar	*D=4 mm	0,0073 kg	ks	33,00 Kč	●
PC-04-M8-183	*D4	M8x1	16 bar	*D=4 mm	0,011 kg	ks	45,30 Kč	●
PC-04-M10-183	*D4	M10x1	16 bar	*D=4 mm	0,01 kg	ks	46,20 Kč	●
PC-05-M5-183	*D5	M5	16 bar	*D=5 mm	0,007 kg	ks	51,00 Kč	●
PC-06-M5-183	*D6	M5	16 bar	*D=6 mm	0,009 kg	ks	29,50 Kč	●
PC-06-M7-183	*D6	M7	16 bar	*D=6 mm	0,0073 kg	ks	33,00 Kč	●
PC-06-M10-183	*D6	M10x1	16 bar	*D=6 mm	0,012 kg	ks	47,00 Kč	●