

53216 -SPOJKA T CENTR AG/T90° NSF MS/NI - Spojka Push-In, pro kalibrované hadice

Kód produktu: 54113



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz CW614N
- Materiál těsnění: Viton (FKM) - pro potraviny
- Médium: Potravinářské tekutiny, voda
- Pracovní teplota: -15°C až +140°C
- Norma výrobku: 1935/2004/CE, M.O.C.A. 135/2004 CE, bez silikonu
- Použití produktu: Nápojová technika, pivovary, lihovary
- Zkrácená poznámka: PPSU PUSH-IN FITTING

Série roku 2023, označená 53000X mají všechny potřebná potravinářské schválení jako 1934/2004/CE, NSF 169, DM 174 apod. Jsou vhodné pro pitnou vodu 20 bar, páru nebo podtlak 0,99 Kpa. Ideální pro přímý kontakt s potravinovými tekutinami. Vhodné mohou být i ve farmaceutickém průmyslu. Kalibrované hadice můžete volit z materiálu PTFE, PE nebo PU potravinářské kvality.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Vnější závit	Podtlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5321600004	*D4-4	20 bar	G 1/8"	99 kPa	L=34,5 mm	0,021 kg	50	ks	177,00 Kč	●
5321600005	*D4-4	20 bar	G 1/4"	99 kPa	L=34,5 mm	0,021 kg	50	ks	192,00 Kč	●
5321600013	*D6-6	20 bar	G 1/8"	99 kPa	L=39,0 mm	0,023 kg	50	ks	192,00 Kč	●
5321600014	*D6-6	20 bar	G 1/4"	99 kPa	L=34,5 mm	0,024 kg	50	ks	207,00 Kč	●
5321600018	*D8-8	20 bar	G 1/4"	99 kPa	L=42,5 mm	0,026 kg	50	ks	221,00 Kč	●
5321600019	*D8-8	20 bar	G 3/8"	99 kPa	L=42,5 mm	0,029 kg	50	ks	248,00 Kč	●