

MTKM TERMO/AS HYDRAULICKÁ HADICE - Pro zvedáky s aramidovým a ocelovým výpletem, MSHA, 275-800 bar

Kód produktu: 40080



- Výrobce: **ZEC**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C (voda +70°C)
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál vnitřní: Polyamid
- Materiál vnější: Polyurethan
- Norma výrobku: NFPA 1936
- Vodivost: Antistatická, elektricky vodivá opletem
- Výztuha: Aramidový a ocelový výplet
- Médium: Voda, oleje, tekutiny na bázi vody, barvy
- Použití produktu: Vodivá hydraulická hadice pro dynamické a střídavé tlaky
- Zkrácená poznámka: Balení 100 m.



Typ vhodný zejména pro hydraulické zvedáky (stříhací nářadí) nebo vysokotlaké vedení rozpouštědel, barev apod. Tato hadice MTKM je vhodná i pro dynamické aplikace s vysokotlakým impulsem. Např. 1/4" MTKM37000 má pracovní tlak 800 Bar. Vnitřní jádro z polyamidu, výztuž v jedné opletení z aramidových vláken a jeden oplet z ocelového plechu, vnější krytí v antireflexním polyurethanu a odolné vůči stabilizované hydrolýze pro venkovní použití v prostředích s vysokou vlhkostí a solným roztokem, pro vedení vzduchu a kompatibilních plynů. Hadice vhodné pro záchranné nástroje (NFPA 1936 Standard), hydraulické zdvihače aplikace a DNV-GL, MSHA Standards. Na poptávku lze dodat i mikro perforované verze pro plyny nebo vzduch. K zalisování koncovek tabulka uvádí kódy příslušné lisovací objímky. Při naší výrobě armovaných kompletů můžeme doložit elektrickou vodivost (mezi zalisovanými koncovky).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Objímka	Hmotnost	Balení [M]	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MTKM37000	6 mm	800 bar	40 mm	BP14MTKM	0,248 kg	100	14,5 mm	6,4 mm	1/4"	m	270,00 Kč	●
MTKM57000	10 mm	700 bar	90 mm	BP38MTKM	0,375 kg	100	18,8 mm	10 mm	3/8"	m	585,00 Kč	●
MTKM67000	13 mm	700 bar	140 mm	BP12MTKM	0,588 kg	100	25,2 mm	13 mm	1/2"	m	931,00 Kč	●
MTKM77000	16 mm	350 bar	200 mm	BP58MTKM	0,557 kg	100	26 mm	16 mm	5/8"	m	860,00 Kč	●
MTKM87000	20 mm	325 bar	230 mm	BP34MTKM	0,695 kg	100	30,2 mm	19,2 mm	3/4"	m	902,00 Kč	●
MTKM97000	25 mm	325 bar	250 mm	BP1MTKM	0,972 kg	80	38 mm	25,8 mm	1"	m	1 388,00 Kč	●
MTKM107000	32 mm	275 bar	350 mm	BP114MTKHM	1,21 kg	60	45,2 mm	32 mm	1.1/4"	m	1 763,00 Kč	●