

57126 - PŘÍPOJKA L90° prodloužená, MS/NI - Celokovová mosazná s paralelním G nebo M závitem, 20 bar

Kód produktu: 57126



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru

Vzduchotechnika, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, PE nebo PTFE hadic. Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závít	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Délka závitu	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5712600001	*D4	G 1/8"	20 bar	99 kPa	12	5,5 mm	0,023 kg	ks	77,50 Kč	●
5712600002	*D4	G 1/4"	20 bar	99 kPa	15	5,5 mm	0,024 kg	ks	85,00 Kč	●
5712600003	*D5	G 1/8"	20 bar	99 kPa	15	5,5 mm	0,024 kg	ks	80,00 Kč	●
5712600004	*D6	G 1/8"	20 bar	99 kPa	11	5,5 mm	0,03 kg	ks	81,20 Kč	●
5712600005	*D6	G 1/4"	20 bar	99 kPa	15	5,5 mm	0,031 kg	ks	86,20 Kč	●
5712600006	*D8	G 1/8"	20 bar	99 kPa	11	5,5 mm	0,032 kg	ks	89,30 Kč	●
5712600007	*D8	G 1/4"	20 bar	99 kPa	15	5,5 mm	0,032 kg	ks	95,10 Kč	●
5712600008	*D8	G 3/8"	20 bar	99 kPa	18	5,5 mm	0,033 kg	ks	98,40 Kč	●
5712600009	*D10	G 1/4"	20 bar	99 kPa	16	5,5 mm	0,033 kg	ks	112,00 Kč	●