

CLAMP TĚSNĚNÍ NBR - Profily kruhové z olejivzdorné pryže

Kód produktu: 34432



- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: NBR
- Použití produktu: Vhodná pro oleje

Těsnění Clamp zejména v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Pro správný výběr doporučujeme: V našem kódu na konci např. K39 (K40) jsou odlišené typy – s límečkem bez límečku. Protože existují 3 normy, je více rozměrů a kót. Zajímejte se o DN a kótu L, která je určující při výběru.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Velikost [modul]	Poznámka	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
CLAT34/15/NBR.K39	15 mm	25 bar		L=34,0	34	0,01 kg	1	ks	92,00 Kč	●
CLAT34/20/NBR.K39	20 mm	25 bar		L=34,0	34	0,01 kg	1	ks	92,00 Kč	●
CLAT50/40/NBR.K39	40 mm	25 bar		L=50,5	50,5	0,02 kg	1	ks	74,90 Kč	●
CLAT64/50/NBR.K39	50 mm	25 bar		L=64,0	64	0,02 kg	1	ks	89,00 Kč	●
CLAT106/80/NBR.K39	80 mm	25 bar	85/106 mm	L=64,0	106	0,02 kg	1	ks	291,00 Kč	●