

57326 - PŘÍPOJKA AG / Y - Rozdvojka hadic AG, mosazná Y, 20 bar

Kód produktu: 57326



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru

Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5732600003	*D4-4	G 1/8"	20 bar	99 kPa	13	0,032 kg	1/10	ks	122,50 Kč	●
5732600008	*D6-6	G 1/8"	20 bar	99 kPa	13	0,036 kg	1/10	ks	132,00 Kč	●
5732600009	*D6-6	G 1/4"	20 bar	99 kPa	16	0,038 kg	1/10	ks	139,00 Kč	●
5732600010	*D8-8	G 1/8"	20 bar	99 kPa	13	0,04 kg	1/10	ks	171,00 Kč	●
5732600011	*D8-8	G 1/4"	20 bar	99 kPa	16	0,042 kg	1/10	ks	173,00 Kč	●
5732600012	*D8-8	G 3/8"	20 bar	99 kPa	20	0,044 kg	1/10	ks	184,00 Kč	●