

57560 OTOČNÉ DABL BANJO AG/PUSH-IN - Mosazná přípojka T přípojka, 20 bar

Kód produktu: 57560

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára - těsnění EPDM
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu
- Použití produktu: Pro např. automobilové svařování, těžký průmysl, železnice, okruh stlačeného vzduchu, chladicí voda
- Zkrácená poznámka: Na poptávku s těsněním EPDM -40°C až +130°C vhodné např. na páru
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Vlastnosti: Celokovové tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti

Tento typ spojek je také vhodný pro dopravu kapalin v potravinářském a chemickém průmyslu. Celokovový typ je vhodný pro aplikace s nároky na mechanické namáhání spojek. *D - vnější průměr hadic nástrčného systému Push-IN. Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Šestihran	Provozní tlak	Určeno na hadici [mm]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
5756000002	G 1/8"	5	20 bar	*D4-4	ks	98,00 Kč	●
5756000008	G 1/8"	5	20 bar	*D5-5	ks	108,00 Kč	●
5756000009	G 1/4"	6	20 bar	*D5-5	ks	115,00 Kč	●
5756000003	G 1/8"	5	20 bar	*D6-6	ks	108,00 Kč	●
5756000004	G 1/4"	6	20 bar	*D6-6	ks	115,00 Kč	●
5756000005	G 1/8"	5	20 bar	*D8-8	ks	98,00 Kč	●
5756000006	G 1/4"	6	20 bar	*D8-8	ks	125,00 Kč	●