

SPOJKA PŘES PŘEPÁŽKU PUSH-IN/FDA - Push-In pro spojení trubek metrických rozměrů, 16/10 Bar (-20/+70°C)

Kód produktu: 34441



- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Materiál produktu: POM
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch, neutrální plyny, studená voda
- Norma výrobku: FDA, KTW, NSF, WRC
- Vlastnosti: Rychlospojka typu PuSh-In
- Použití produktu: Spojka pro Push-In trubky
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Přídržné břity Push-In z AISI 301

Použití: ideální pro rozvod stlačeného vzduchu s obsahem oleje, neutrálních plynů nebo studené vody, slabé chemikálie. Tlakové spojení s hadicemi se provede pouhým zasunutím hadice (trubky) vhodného průměru (kalibrované povrchem). Pro výběr vhodného průměru se orientujte na venkovní průměry hadic (trubek), v tabulkách označených *D. Schválení: FDA, DVGW, KTW, NSF, ACS.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	D.*	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSS040FDA-183	G 3/8"	16 bar	95 kPa	2x D=4 mm	0,009 kg	ks	95,00 Kč	●
IQSS050FDA-183	G 3/8"	16 bar	95 kPa	2x D=5 mm	0,014 kg	ks	89,00 Kč	●
IQSS060FDA-183	G 3/8"	16 bar	95 kPa	2x D=6 mm	0,009 kg	ks	89,00 Kč	●
IQSS080FDA-183	G 1/2"	16 bar	95 kPa	2x D=8 mm	0,0148 kg	ks	93,00 Kč	●
IQSS100FDA-183	G 1/2"	16 bar	95 kPa	2x D=10 mm	0,0148 kg	ks	177,00 Kč	●
IQSS120FDA-183	G 3/4"	10 bar	95 kPa	2x D=12 mm	0,028 kg	ks	215,00 Kč	●