

REDUKCE VSUVKA PVC-U - PN 10 plastová spojka v palcových závity

Kód produktu: 34454



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Bezpečnost: 2 : 1
- Materiál produktu: PVC-U
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: DIN 8062, EN 1452-2
- Médium: Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí
- Použití produktu: Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami
- Zkrácená poznámka: Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!

Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H2SO4 až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními nároky na nářadí a vybavení. Plastové trubky mají normovaný vnější průměr a tloušťku stěny. PN je hodnota provozního přetlaku, při kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C a životnosti 50 let. Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody dle ČSN EN ISO 15877 musí mít Chlorovaný polyvinilchlorid (PVC-C).



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Šestihran	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
RAG12-IG38/PVC-183	G 3/8"	G 1/2"	16 bar	0,01 kg	27	ks	29,90 Kč	●
RAG12-IG34/PVC-183	G 3/4"	G 1/2"	16 bar	0,022 kg	36	ks	49,50 Kč	●
RAG34-IG38/PVC-183	G 3/8"	G 3/4"	16 bar	0,017 kg	30	ks	29,90 Kč	●
RAG34-IG12/PVC-183	G 1/2"	G 3/4"	16 bar	0,018 kg	30	ks	29,90 Kč	●
RAG34-IG10/PVC-183	G 1"	G 3/4"	16 bar	0,04 kg	41	ks	52,00 Kč	●
RAG10-IG38/PVC-183	G 3/8"	G 1"	16 bar	0,025 kg	36	ks	33,00 Kč	●
RAG10-IG12/PVC-183	G 1/2"	G 1"	16 bar	0,026 kg	41	ks	33,00 Kč	●
RAG54-IG12/PVC-183	G 1/2"	G 1.1/4"	16 bar	0,039 kg	41	ks	51,00 Kč	●
RAG54-IG34/PVC-183	G 3/4"	G 1.1/4"	16 bar	0,039 kg	41	ks	51,00 Kč	●
RAG54-IG10/PVC-183	G 1"	G 1.1/4"	16 bar	0,042 kg	41	ks	51,00 Kč	●

RAG54-IG32/PVC-183	G 1.1/2"	G 1.1/4"	16 bar	0,07 kg	50	ks	69,00 Kč	●
RAG32-IG34/PVC-183	G 3/4"	G 1.1/2"	16 bar	0,05 kg	70	ks	63,00 Kč	●
RAG32-IG10/PVC-183	G 1"	G 1.1/2"	16 bar	0,05 kg	70	ks	63,00 Kč	●
RAG32-IG54/PVC-183	G 1.1/4"	G 1.1/2"	16 bar	0,06 kg	70	ks	63,00 Kč	●
RAG32-IG20/PVC-183	G 2"	G 1.1/2"	16 bar	0,11 kg	70	ks	87,00 Kč	●
RAG20-IG10/PVC-183	G 1"	G 2"	16 bar	0,095 kg	70	ks	87,00 Kč	●
RAG20-IG54/PVC-183	G 1.1/4"	G 2"	16 bar	0,09 kg	70	ks	87,00 Kč	●
RAG20-IG32/PVC-183	G 1.1/2"	G 2"	16 bar	0,08 kg	70	ks	87,00 Kč	●
RAG30-IG32/PVC-183	G 1.1/2"	G 3"	16 bar	0,2 kg	90	ks	252,00 Kč	●
RAG30-IG20/PVC-183	G 2"	G 3"	16 bar	0,21 kg	90	ks	252,00 Kč	●
RAG30-IG52/PVC-183	G 2.1/2"	G 3"	16 bar	0,22 kg	90	ks	252,00 Kč	●
RAG30-IG40/PVC-183	G 4"	G 3"	16 bar	0,39 kg	115	ks	393,00 Kč	●
RAG40-IG20/PVC-183	G 2"	G 4"	16 bar	0,42 kg	115	ks	408,00 Kč	●
RAG40-IG52/PVC-183	G 2.1/2"	G 4"	16 bar	0,32 kg	115	ks	408,00 Kč	●
RAG40-IG30/PVC-183	G 3"	G 4"	16 bar	0,34 kg	115	ks	408,00 Kč	●