

CALORTEC CONVER-CABLE - Hadice 20 bar pro chladicí směsi (-40/+120°C) EN 45545 HL3

Kód produktu: 10765



- Pracovní teplota: -40°C až +120°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál vnitřní: Syntetická pryž
- Materiál vnější: EPDM
- Spirála: Není
- Výztuha: Vysokopevnostní syntetický opleť
- Vodivost: Dielektrikum
- Norma výrobku: UNI CEI 11170-3/05, DIN 5510
- Médium: Voda, kapaliny, chemikálie, chladicí směsi
- Použití produktu: Certifikovaná hadice pro dráhy

Splňuje všechny úrovně rizika až do LR4 včetně, také DIN 5510-2:2009 (reakce na oheň) a NF X 70-100 – 1 a 2 (nízká toxicita plynů). Norma pro vlaky se zkouškou UNI EN 45545-2:2015 (požární zkoušky materiálů a komponentů) dle HL3 pro R22 a R23.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
013/023-ID020-11149	13 mm	23 mm	20 bar	80 mm	0,38 kg	40	m	515,60 Kč	●
015/027-ID020-11149	15 mm	27 mm	20 bar	90 mm	0,43 kg	40	m	583,80 Kč	●
016/028-ID020-11149	16 mm	28 mm	20 bar	96 mm	0,46 kg	40	m	583,80 Kč	●
019/031-ID020-11149	19 mm	31 mm	20 bar	114 mm	0,68 kg	40	m	646,80 Kč	●
025/039-ID020-11149	25 mm	39 mm	20 bar	130 mm	0,92 kg	40	m	850,50 Kč	●
030/044-ID020-11149	30 mm	44 mm	20 bar	145 mm	1,11 kg	40	m	1 032,00 Kč	●
032/046-ID020-11149	32 mm	46 mm	20 bar	150 mm	1,15 kg	40	m	1 032,00 Kč	●
050/064-ID020-11149	50 mm	64 mm	20 bar	230 mm	1,6 kg	40	m	1 405,00 Kč	●