


NBR 100% SATYR PREMIUM - Pryž bez vložky pro benzíny a plyny, tř. C2/H3, (-30°/+110°C) 13 MPa

Kód produktu: 20384

TIP



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -30°C až +110°C
- Materiál produktu: NBR
- Materiál vnitřní: NBR 100%
- Tvrdost: 80° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Pevnost: 130 kg/cm2 (13 MPa) dle DIN 53504
- Tažnost: 200% dle DIN 53504
- Měrná hmotnost: 1,35 g/cm3 dle DIN 53508
- Norma výrobku: Kompatibilní s RoHs, CE, REACH, TÜV
- Médium: Benzíny, plyny, oleje, chemikálie
- Vlastnosti: Stlačitelnost dle DIN 53517 <=30% (70°C/22 Hod.)
- Použití produktu: Kompaktní pryž odolná benzínům, plynům a chemikáliím pro výrobu těsnění
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev. Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.



Kompaktní oboustranně hladká pryž ze 100% nitrilu pro plyny, odolná chemikáliím i ředidlům. Excelentní odolnost pro oleje a naftu. Označení pro certifikaci - "100% Nitrile rubber, Code NB 80130 SM". Automobilový průmysl, těsnění pro plyny, omezené použití pro ozón (venkovním vlivům). Není vhodná pro kyseliny a nedoporučuje se ani pro zásady. Vhodná pro výrobu těsnění v průmyslu všeobecně. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Počet vložek	Šířka	Délka	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/140-B0T80-102	2 mm	--	1400 mm	10 m	14	2,7 kg	m2	1 035,00 Kč	
003/140-B0T80-102	3 mm	--	1400 mm	10 m	14	4,05 kg	m2	1 265,00 Kč	