


EPDM MANTICORE FR - Těžkohořlavá pryž dle EN-45545, 70° Shore A, (-30°/+90°) 4 MPa

Kód produktu: 23712



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál vnitřní: EPDM
- Materiál produktu: EPDM
- Měrná hmotnost: 1,45 g/cm3 dle DIN 53508
- Norma výrobku: Klasifikace dle R10 HL3, včetně EU regulace EN-45545-2 2013
- Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°) dle ASTM D2240
- Pevnost: 70 kg/cm2 (7 MPa) dle ISO 37
- Tažnost: > 400% dle ISO 37
- Použití produktu: Těsnění, kryty a další prvky vystavené riziku požáru. Speciálně pro železniční vozidla.
- Vlastnosti: Velmi dobrá požární odolnost, vynikající odolnost vůči ozonu, dobrá odolnost proti stárnutí, velmi dobrá tepelná odolnost
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev.
- Médium: Horká voda, chemikálie, zásadité roztoky

Kompaktní pryž EPDM odolná venkovnímu prostředí, vhodná pro výrobu těsnění v automobilním průmyslu a v železničním sektoru. Při venkovním použití je odolná ozónu, záporných teplotám a chemickým roztokům. Pryž je omezeně vhodná pro oleje a koncentrované kyseliny. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Počet vložek	Délka	Tvrdost [Sh A]	Balení [m2]	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
001/140-DFR70-102	1 mm	1400 mm	--	10 m	70	14	14	1,99 kg	m2	755,00 Kč	●
002/140-DFR70-102	2 mm	1400 mm	--	10 m	70	14	14	4,1 kg	m2	1 327,00 Kč	●
003/140-DFR70-102	3 mm	1400 mm	--	10 m	70	14	14	5,9 kg	m2	1 932,00 Kč	●
004/140-DFR70-102	4 mm	1400 mm	--	10 m	70	14	14	8,2 kg	m2	2 484,00 Kč	●
005/140-DFR70-102	5 mm	1400 mm	--	10 m	70	14	14	9,9 kg	m2	3 366,00 Kč	●
006/140-DFR70-102	6 mm	1400 mm	--	10 m	70	14	14	11,8 kg	m2	3 834,00 Kč	●
008/140-DFR70-102	8 mm	1400 mm	--	5 m	70	7	7	16,4 kg	m2	4 996,00 Kč	●
010/140-DFR70-102	10 mm	1400 mm	--	5 m	70	7	7	19,9 kg	m2	6 534,00 Kč	●
020/140-DFR70-102	20 mm	1400 mm	--	5 m	70	7	7	41 kg	m2	8 712,00 Kč	●