

RADIATOR SIL SAE 20 R1 - Silikonová hadice pro horkou vodu a nemrznoucí směsí, -50°C/+180°C

Kód produktu: 10975



- Pracovní teplota: -50°C až +180°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Materiál produktu: VMQ - Silikon
- Materiál vnitřní: VMQ
- Materiál vnější: VMQ - Silikon
- Výztuha: 3 až 5 vrstvé polyesterové vlákno (PES)
- Spirála: Bez spirály
- Médium: Horká voda a nemrznoucí směsí
- Použití produktu: Horká voda a nemrznoucí směsí
- Vnitřní barva: Modrá
- Vnější barva: Modrá
- Zkrácená poznámka: Všechny hadice splňují nebo překračují SAE J20R1 třídy A.
- Pevnost: 7 MPa (v tahu)
- Tažnost: 200% dle DIN 53504
- Tvrdost: Tvrdost (IHRD) 65 + 5

Silikonová hadice na přímé chladičové propoje motorových vozidel, horká voda a vzduch v průmyslu všeobecně. Silikonová hadice na dopravu horké vody nebo horkého vzduchu. Vnější úprava povrchů hadic je celulózová vazba k jeho vyhlazení pro ideální proudění. Pro dopravu oleje a paliva je vyžadována fluorosilikonová vložka "řada FSH". Silikonová hadice na dopravu horké vody nebo horkého vzduchu. Všechny hadice splňují nebo překračují SAE J20R1 třídy A. Výztužná tkanina je příze 100% polyester tloušťky 0,56 mm.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poznámka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
010/019-QX000-03368	10 mm	19 mm	6 bar	3 PES	0,2 kg	4	m	252,00 Kč	●
013/022-QX000-03368	13 mm	22 mm	6 bar	3 PES	0,22 kg	4	m	266,00 Kč	●
015/024-QX000-03368	15 mm	24 mm	6 bar	3 PES	0,22 kg	4	m	283,00 Kč	●
016/025-QX000-03368	16 mm	25 mm	6 bar	3 PES	0,229 kg	4	m	288,00 Kč	●
018/027-QX000-03368	18 mm	27 mm	6 bar	3 PES	0,309 kg	4	m	306,00 Kč	●
019/028-QX000-03368	19 mm	28 mm	6 bar	3 PES	0,335 kg	4	m	311,00 Kč	●
020/029-QX000-03368	20 mm	29 mm	6 bar	3 PES	0,358 kg	4	m	320,00 Kč	●
022/031-QX000-03368	22 mm	31 mm	6 bar	3 PES	0,45 kg	4	m	337,00 Kč	●

025/034-QX000-03368	25 mm	34 mm	6 bar	3 PES	0,51 kg	4	m	373,00 Kč	
028/037-QX000-03368	28 mm	37 mm	4 bar	3 PES	0,59 kg	4	m	398,00 Kč	
030/039-QX000-03317	30 mm	39 mm	4 bar	3 PES	0,61 kg	4	m	499,00 Kč	
032/041-QX000-03368	32 mm	41 mm	3 bar	3 PES	0,63 kg	4	m	519,00 Kč	
035/044-QX000-03368	35 mm	44 mm	3 bar	3 PES	0,65 kg	4	m	568,00 Kč	
038/047-QX000-03368	38 mm	47 mm	3 bar	3 PES	0,67 kg	4	m	580,00 Kč	
040/049-QX000-03368	40 mm	49 mm	2,5 bar	3 PES	0,69 kg	4	m	613,00 Kč	
045/054-QX000-03368	45 mm	54 mm	2,5 bar	3 PES	0,72 kg	4	m	687,00 Kč	
051/060-QX000-03368	51 mm	60 mm	2,5 bar	4 PES	0,79 kg	4	m	829,00 Kč	
055/064-QX000-03368	55 mm	64 mm	3,0 bar	4 PES	0,83 kg	4	m	899,00 Kč	
060/069-QX000-03368	60 mm	69 mm	3,0 bar	4 PES	0,92 kg	4	m	979,00 Kč	