

HYDRAULICKÝ ZPĚTNÝ VENTIL SS-1.4408 - Nerez 1.4408 - PN 40, (-20°C/+200°C) PTFE těsnění

Kód produktu: 35369



- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Bezpečnost: 10 : 1
- Médium: Voda, olej, paliva, ředidla, stlačený vzduch
- Materiál těsnění: PTFE
- Použití produktu: Prvek zabraňující průtoku média zpět
- Zkrácená poznámka: Výhoda: K ventilům je možné doobjednat opravářské sady.
- Materiál produktu: Nerez DIN 1.4408



Zpětný ventil se skoseným sedlem a tvrdým PTFE těsněním. Ventil umožňuje průtok jedním směrem. Konstrukční délka je podle DIN 3202-M8. Otevírací tlak sedla ventilu je 0,4 až 0,8 Bar. Ke všem ventilům je možné dodat atest 3.1 na základě předchozí objednávky. Test 2.1 je standardně v přílohách GMS.



CW




CW



2x 1/4"



2x 3/8"



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Celková délka	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
HZV-14PN40-SS-183	11,5 mm	2x G 1/4"	40 bar	65 mm	31	0,28 kg	1	ks	1 176,00 Kč	●
HZV-38PN40-SS-183	11,5 mm	2x G 3/8"	40 bar	65 mm	31	0,26 kg	1	ks	1 176,00 Kč	●
HZV-12PN40-SS-183	11,5 mm	2x G 1/2"	40 bar	65 mm	31	0,22 kg	1	ks	1 176,00 Kč	●
HZV-34PN40-SS-183	17,4 mm	2x G 3/4"	40 bar	75 mm	38	0,34 kg	1	ks	1 512,00 Kč	●
HZV-10PN40-SS-183	22,5 mm	2x G 1"	40 bar	90 mm	43	0,65 kg	1	ks	1 974,00 Kč	●