

ASFA-S 12 W3 - Šneková hadicová nerezová spona W3, šířka pásku 12 mm

Kód produktu: 34558



- Výrobce: **DAMESA - MIKALOR**
- Materiál produktu: W3 - AISI 430 (X6Cr17)
- Norma výrobku: EU 2002/95/EC, DIN 3017, DIN 1.4016
- Použití produktu: Hadicové spony
- Zkrácená poznámka: Maximální rychlost utahování (RPM): 540 ± 5
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 72 hodin solný sprej (ASTM B -117).

Spona je robustnější variantou spony ASFA L9, liší se šířkou a tloušťkou pásky. Použití této spony je vhodné v profesionálních aplikacích, kde je požadavek na větší obepnutí a silnější stažení spony. Hlava šroubu 7 mm. Tato svorka představuje nejnovější fázi vývoje řady ASFA 12 mm. Jedním z hlavních vývojů v této verzi je boční posunutí páskového závitu, což snižuje tendenci konce pásu k opuštění pouzdra mimo střed při utažení. Díky kombinaci pouzdra, uzamykacího systému a umístění šroubu uvnitř pouzdra nabízí tato svorka vynikající výkon při stejných hodnotách krouticího momentu. Speciálně doporučeno pro průmyslové aplikace. Hadicová spona ASFA S plně vyhovuje normě DIN 3017 a také směrnici EU 2002/95 / ES. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Pásek a pouzdro: Nerezová ocel (AISI 430), Šroub: Ocel X6Cr17 (AISI 430).

Varianty zboží

Objednací kód	Průměrný rozsah spony	Síla pásky	Šířka pásky	Provozní tlak	Utahovací moment	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
016/027-ASFA12-W3	16-27	0,8 mm	12 mm	45 bar	4,2	0,017 kg	50	ks	16,80 Kč	●
020/032-ASFA12-W3	20-32	0,8 mm	12 mm	45 bar	5,2	0,017 kg	50	ks	17,20 Kč	●
025/040-ASFA12-W3	25-40	0,8 mm	12 mm	40 bar	5,2	0,018 kg	50	ks	18,20 Kč	●
030/045-ASFA12-W3	30-45	0,8 mm	12 mm	40 bar	5,2	0,018 kg	50	ks	18,20 Kč	●
032/050-ASFA12-W3	32-50	0,8 mm	12 mm	40 bar	6	0,018 kg	50	ks	18,80 Kč	●